



## Bandschleifmaschine BSM 150x2000

### Bandschleifmaschine BSM 150x2000

#### BSM: Moderne Stand-Alone-Modelle

Winkelverstellbare Bandschleifmaschinen mit leistungsstarkem Drehstrommotor und zwei Schleifgeschwindigkeiten. Ideal für universelle, anspruchsvolle Schleifaufgaben in Gewerbe und Industrie.

#### BSM 150x2000

Zweistufige Bandschleifmaschine mit Kontaktrad-Durchmesser 196 mm.

#### Serienausstattung

- BSM/MBS Bandschleifmaschine
- Antriebsrad gewichtet
- Kontaktrad gewichtet
- Bandspannungsregler automatisch
- Bandspanner
- Bandjustierung mit Feineinstellung
- Bandgleitführung
- Bandschutzabdeckung ausklappbar
- Augenschutzglas
- Funkenschutz
- Schleifauflage einstellbar
- Hochleistungsantrieb
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Schleifkopf schwenkbar
- Stabiler Stahlblech-Sockel
- Netzteil mit CEE-Stecker 400 V
- Ein-/Aus-Taster versperrbar
- Not-Aus-Taster
- Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

#### Einsatzbeispiele

- Abrunden
- Abschrägen
- Abtragen



- Anfasen
- Anspitzen
- Entgraten
- Entrostern
- Feinschleifen
- Finishen
- Flächenschleifen
- Formen
- Freilegen
- Glätten
- Grobschleifen
- Planschleifen
- Schärfen

## Details

- Extra große Planschleiffläche 150x530 mm
- Superkräftiger Schleifbandantrieb 400 V / 4.000 W
- Zwei Schleifgeschwindigkeiten 14,5 m/s und 29 m/s
- Schleifkopf über 90° schwenkbar
- Einfacher Schleifbandwechsel, konstante Schleifbandspannung – mit automatischem Spannungsregler
- Vibrationsarmer Rundlauf – gewichtetes Kontaktrad mit Präzisionslager
- Verlaufsfrei – Bandjustierung mit Feineinstellung
- Optimales Handling – mit einstellbarer Schleifauflage
- Plan- und Flächenschleifen – mit ausklappbarer Bandschutzabdeckung
- Sauber – Staubfänger mit Absauganschluss Ø 100 mm
- Netzteil mit CEE-Schutzstecker 400 V
- Rundum geschützt – robustes Stahlgehäuse, Schutzabdeckungen, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE-konform

## Technische Daten

- Schleifbandbreite: 150mm
- Planschleiffläche: 150x530mm
- Schleifbandlänge: 2000mm
- Schleifgeschwindigkeit: 1: 14,5 / 2: 29m/s
- Kontaktraddurchmesser: 196mm
- Antrieb Motorleistung: 4000W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Länge: 700mm
- Breite: 530mm
- Höhe: 1130mm
- Gewicht: 90kg
- Schwenkbereich: >90°
- Absaugdurchmesser: 100mm

Sku : 82196