



Bandschleifmaschine MBSM 150-20 AS

Bandschleifmaschine MBSM 150-20 AS

- Durchzugskräftige Motoren mit vibrationsfreiem Lauf um beste Schleifergebnisse zu erzielen
- Arbeitshöhe durch stufenlose Neigung des Schleifaggregats einstellbar
- Werkstückauflage winkelverstellbar
- Durchgehende Planschleiffläche ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- Je ein Absaugstutzen am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle
- Schutzscheibe wegklappbar
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube an der vorderen Kontaktrolle
- Motor mit Bremse und Schutzschalter
- **Hinweis:** In dieser Produktserie wird die Farbe des Unterbaus umgestellt!

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 527 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 995 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1025 mm
- Gewicht (Netto) ca. 140 kg
- Leistung Antriebsmotor 3,6 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schutzklasse IP 54
- Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp (Leerlauf ohne Absaugung) 80 dB(A)
- Schleifbreite max. 150 mm
- Schleifbandlänge 2000 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 30 m/s
- Kontaktrad Durchmesser 200 mm
- Nennweite Absaugstutzen außen 60 mm
- Motorleistung Absaugung 0,37 kW
- Ansaugleistung ohne Staubsack/Schläuche 540 m³/h
- Ansaugleistung mit Staubsack/Schläuche 540 m³/h

Lieferumfang

- Schleifband K60
- Spänesack

Skü : 3712151