



## Bandschleifmaschine MBSM 150-240-2 AS

## Bandschleifmaschine MBSM 150-240-2 AS

- DurchzugskrĤftiger Motor und vibrationsfreier Lauf fļr beste Schleifergebnisse
- Durchgehende PlanschliffflĤche durch abnehmbare Anbauteilen ermĶglicht das Schleifen auch von langen Werkstļcken
- Mit zwei Bandgeschwindigkeiten
- Schnellspannsystem ermĶglicht schnellen Schleifbandwechsel
- Integrierte Absaugung im Unterbau mit Polyester Filter Taschen
- Je ein Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle
- Mit und ohne Absaugung verwendbar
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube an der vorderen Kontaktrolle
- Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestļtztes Bandspannsystem
- Stufenlos neigbares Schleifaggregat
- Wegklappbare Schutzscheibe

## **Technische Details**

- Länge (Produkt) ca. 1010 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 560 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1140 mm
- Gewicht (Netto) ca. 113 kg
- Leistung Antriebsmotor 3,0 / 4,0 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schutzklasse IP54
- Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp (Leerlauf ohne Absaugung) 87 dB(A)
- Schleifbreite max. 150 mm
- SchleifbandlĤnge 2000 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Grafitauflagenbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 18 / 36 m/s
- Antriebsrad Durchmesser 240 mm
- Kontaktrad Durchmesser 200 mm
- Nennweite Absaugstutzen auÃ?en 2 Ã? 100 mm
- Motorleistung Absaugung 0,37 kW

## Lieferumfang

Schleifband K80



- Staubsack
- 2x Alu-Absaugschlauch Ã? 100 mm

**Sku**: 3923316