





Bandschleifmaschine MBSM 75-20 AS

Bandschleifmaschine MBSM 75-20 AS

- DurchzugskrĤftige Motoren mit vibrationsfreiem Lauf um beste Schleifergebnisse zu erzielen
- Arbeitsh¶he durch stufenlose Neigung des Schleifaggregats einstellbar
- Werkstückauflage winkelverstellbar
- Durchgehende PlanschleifflĤche ermĶglicht das Schleifen auch von langen Werkstļcken
- Je ein Absaugstutzen am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle
- Schutzscheibe wegklappbar
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube an der vorderen Kontaktrolle
- · Motor mit Bremse und Schutzschalter
- Hinweis: In dieser Produktserie wird die Farbe des Unterbaus umgestellt!

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 490 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 995 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1025 mm
- Gewicht (Netto) ca. 111 kg
- · Leistung Antriebsmotor 3 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schutzklasse IP 54
- Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp (Leerlauf ohne Absaugung) 80 dB(A)
- Schleifbreite max. 75 mm
- SchleifbandlĤnge 2000 mm
- Schleifbandbreite 75 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 30 m/s
- Kontaktrad Durchmesser 200 mm
- Nennweite Absaugstutzen au
 Ä?en 60 mm
- Motorleistung Absaugung 0,37 kW
- Ansaugleistung ohne Staubsack/SchlĤuche 540 m³/h
- Ansaugleistung mit Staubsack/SchlĤuche 540 m³/h

Lieferumfang

- Spänesack
- Schleifband K60

Sku: 3712076