



## Bandschleifmaschine MBSM 75-240-2 AS

### Bandschleifmaschine MBSM 75-240-2 AS

- Durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse
- Durchgehende Planschlifffläche durch abnehmbare Anbauteile ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- Mit zwei Bandgeschwindigkeiten
- Schnellspannsystem ermöglicht schnellen Schleifbandwechsel
- Integrierte Absaugung im Unterbau mit Polyester Filter Taschen
- Je ein Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle
- Mit und ohne Absaugung verwendbar
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube an der vorderen Kontaktrolle
- Automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestütztes Bandspannsystem
- Stufenlos neigbares Schleifaggregat
- Wegklappbare Schutzscheibe

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1000 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 470 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1140 mm
- Gewicht (Netto) ca. 97 kg
- Leistung Antriebsmotor 3,0 / 4,0 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schutzklasse IP54
- Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp (Leerlauf ohne Absaugung) 87 dB(A)
- Schleifbreite max. 75 mm
- Schleifbandlänge 2000 mm
- Schleifbandbreite 75 mm
- Grafitauflagenlänge 495 mm
- Grafitauflagenbreite 75 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 18 / 36 m/s
- Antriebsrad Durchmesser 240 mm
- Kontaktrad Durchmesser 200 mm
- Nennweite Absaugstutzen außen 2 x 100 mm
- Motorleistung Absaugung 0,37 kW

### Lieferumfang

- Schleifband K80



- Staubsack
- 2x Alu-Absaug Schlauch Ø 100 mm

**Skü :** 3923274