



Bandschleifmaschine Modell BSM 75x2000

Bandschleifmaschine Modell BSM 75x2000

Winkelverstellbare Bandschleifmaschinen mit leistungsstarkem Drehstrommotor und zwei Schleifgeschwindigkeiten. Ideal für universelle, anspruchsvolle Schleifaufgaben in Gewerbe und Industrie.

BSM 75x2000

Zweistufige Bandschleifmaschine mit Kontaktrad-Durchmesser 196 mm und großer Planschleiffläche 75x530 mm. Mit automatischem Spannungsregler für konstante Schleifbandspannung.

Serienausstattung

- BSM/MBS Bandschleifmaschine
- Antriebsrad gewichtet
- Kontaktrad gewichtet
- Bandspannungsregler automatisch
- Bandspanner
- Bandjustierung mit Feineinstellung
- Bandgleitführung
- Bandschutzabdeckung ausklappbar
- Augenschutzglas
- Funkenschutz
- Schleifauflage einstellbar
- Hochleistungsantrieb
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Schleifkopf schwenkbar
- Stabiler Stahlblech-Sockel
- Netzteil mit CEE-Stecker 400 V
- Ein-/Aus-Taster versperrbar
- Not-Aus-Taster
- Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Einsatzbeispiele

- Abrunden
- Abschrägen
- Abtragen
- Anfasen



- Anspitzen
- Entgraten
- Entrostern
- Feinschleifen
- Finishen
- Flächenschleifen
- Formen
- Freilegen
- Glätten
- Grobschleifen
- Planschleifen
- Schärfen

Details

- Kräftig und drehfreudig – Antriebsmotor 400 V / 3.000 W
- Zwei Schleifgeschwindigkeiten 14,5 m/s und 29 m/s
- Schleifkopf über 90° schwenkbar
- Einfacher Schleifbandwechsel, konstante Schleifbandspannung – mit automatischem Spannungsregler
- Vibrationsarmer Rundlauf – gewichtetes Kontaktrad mit Präzisionslager
- Verlaufsfrei – Bandjustierung mit Feineinstellung
- Optimales Handling – mit einstellbarer Schleifauflage
- Plan- und Flächenschleifen – mit ausklappbarer Bandschutzabdeckung
- Sauber – Staubfänger mit Absauganschluss Ø 100 mm
- Netzteil mit CEE-Schutzstecker 400 V
- Rundum geschützt – robustes Stahlgehäuse, Schutzabdeckungen, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Technische Daten

- Schleifbandbreite: 75mm
- Planschleiffläche: 75x530mm
- Schleifbandlänge: 2000mm
- Schleifgeschwindigkeit: 1: 14,5 / 2: 29m/s
- Kontaktraddurchmesser: 196mm
- Antrieb Motorleistung: 3000W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Länge: 700mm
- Breite: 490mm
- Höhe: 1130mm
- Gewicht: 72kg
- Schwenkbereich: >90°
- Absaugdurchmesser: 100mm

Sku : V-01152