



Hyundai Benzin-Generator BG55054

Hyundai Benzin-Generator BG55054

Der HYUNDAI Benzin Stromerzeuger BG55054 ist ein ÄuÄerst robustes Kraftpaket mit einer Maximalleistung von 5,5 kW. Er ist mit einem luftgekÄhlten 15 PS starken OHV 4-Takt Benzinmotor und einem Äberdimensionierten, ÄuÄerst stabilen Stahlrahmen ausgestattet. Ein bequem zu handhabender Griff und zwei massiven RÄder sorgen fÄr eine einfache MobilitÄt. Der leicht zu bedienende HYUNDAI Stromerzeuger verfÄgt Äber einen kraftvollen, luftgekÄhlten 420cmÄ³ HYUNDAI Motor, der mithilfe eines Knopfdrucks oder durch Ziehen an einem Seil gestartet werden kann.

Integrierte AVR (Automatic Voltage Regulator) halten die Leistungsschwankungen des Generators innerhalb eines Bereichs von +/- 3%. Dadurch eignet er sich nicht nur hervorragend zur Versorgung von ArbeitsgerÄten, Kompressoren und Beleuchtung, sondern auch fÄr empfindlichere Elektronik, wie Computer, Fernseher oder HiFi.

Der HYUNDAI Stromerzeuger ist ÄuÄerst einfach zu bedienen und verfÄgt Äber eine Digitalanzeige, an der man die Betriebsstunden, Spannung und Frequenz ablesen kann. Zudem ist das Notstromaggregat mit eine 230V Steckdosen, eine 380V Steckdose und einen 12V Ausgang ausgestattet. Dank der Niedrig-ÄI-Abschaltung ist der Generator vor irreparablen SchÄden durch Älmangel geschÄtzt, wÄhrend der Äberdimensionierte Auspuff fÄr einen niedrigen GerÄuschpegel sorgt. DarÄber hinaus erfordert der Generator nur wenig Wartung und Instandhaltung und ist darÄber hinaus sehr benutzerfreundlich.

Technische Daten

- Antriebsart: Benzin 4-Takt OHV 1 Zylinder
- Nennleistung: 5.0 kW
- Betriebsdauer bei 50% Last: 10 h
- Benzinart: Super bleifrei E5/E10 (95/98)
- Frequenz: 50 Hz
- DC Ausgang: 12 V / 16 A
- Garantierter Schallleistungspegel LwA: 96 dB(A)
- Nennspannung: 230V / 380V
- Batterie: 12V / 17 Ah
- Startsystem: Hand- & Elektrostart
- Max. Leistung: 5.5 kW
- ÄlfÄllmenge: 1.1 l
- AC Ausgang: 1x CEE 230V 32A / 1x CEE 380V 16A
- Tankinhalt: 25.0 l
- Hubraum: 420 cmÄ³
- Motorleistung: 15.0 PS
- Versandgewicht: 98,00 kg
- Artikelgewicht: 92,30 kg
- Abmessungen (LÄnge Ä Breite Ä HÄhe): 85,00 Ä 60,50 Ä 62,00 cm



AVR (Automatic Voltage Regulator)

Integrierte AVR (Automatic Voltage Regulator) hÄ¼hlt die Leistungsschwankung des Generators in einem Bereich von +/- 3%. Daher kann der Stromaggregat nicht nur zur Versorgung von ElektrogerÄ¼ten, wie Werkzeugen, Kompressoren, Heizungen, Kochherden oder Beleuchtungen verwendet werden, sondern auch fÄ¼r Verbraucher wie Computer, Smartphone, TV oder Hi-Fi.

Elektrostart

Der Generator ist mit einer Batterie und einem Elektrostarter ausgestattet. Die Batterie wird wÄ¼hrend des Betriebs aufgeladen. Der gespeicherte Strom wird zum Start des HYUNDAI Generators verwendet.

Ä¼berlastschutz

Wenn der Verbraucher mehr Strom benÄ¼tigt als der Stromerzeuger produzieren kann, wird der Ä¼berlastschutz aktiviert und die Stromzufuhr unterbrochen. Auf diese Weise werden sowohl der Stromerzeuger als auch der Verbraucher vor SchÄ¼den geschÄ¼tzt.

Ä¼l-Niedrigstand-Schutz

FÄ¼llt der Ä¼lstand des Motors unter den zulÄ¼ssigen Stand, so schaltet sich der Generator automatisch aus. Dadurch wird der Motor vor BeschÄ¼digung wegen Ä¼l Mangel geschÄ¼tzt.

2 JAHRE HYUNDAI GARANTIE

Die HYUNDAI [Benzin Stromerzeuger](#) haben eine gesetzlich vorgeschriebene GewÄ¼hrleistungsfrist von 2 Jahren. DarÄ¼ber hinaus Ä¼bernimmt der Hersteller eine 24-monatige aber maximal auf 500 Betriebsstunden begrenzte Garantie ab Kaufdatum des GerÄ¼tes. Der rÄ¼umliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist auf Deutschland, Ä¼sterreich und Luxemburg beschrÄ¼nkt.

VerschleiÄ¼teile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sku : BG55054