



Benzin-Stromerzeuger PG-E 55 SEA 4 in 1

Benzin-Stromerzeuger PG-E 55 SEA 4 in 1

- Multifunktionaler Stromerzeuger fÄ¼r die Baustelle und den Outdoor Einsatz dank SchweiÃ¼-, Kompressor- und Leuchtfunktion
- Ausgestattet mit Hand- und E-Start
- Choke fÄ¼r problemlosen Kaltstart
- Integrierte AVR-Regelung fÄ¼r eine konstante Stromspannung
- Extrem robust dank Gitterrohrrahmen und Vollgummireifen
- HÄ¼henverstellbarer Lichtmast mit vier LED Lampen fÄ¼r eine perfekte 360° Beleuchtung
- Integrierter Kompressor, perfekt geeignet fÄ¼r Druckluftanwendungen vor Ort
- Zwei Einhand-Schnellkupplungen zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen
- Flexibel einstellbarer SchweiÃ¼strom bis 200 A - ideal fÄ¼r verschiedene SchweiÃ¼arbeiten mit der Stabelektrode
- Entspricht nicht der GerÄ¼uschnorm 2000/14/EG, ohne LÄ¼rmschutzmaÃ¼nahmen nicht fÄ¼r den Betrieb im Freien zugelassen

Technische Daten

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 851 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 583 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 780 mm
- Gewicht (Netto) ca. 158 kg
- Leistungsfaktor $1 \cos \phi$
- Anlasser Handstart / E-Start
- Kraftstoff Benzin
- FassungsvermÄ¼gen Tank 30l
- Laufzeit bei 50% Last 18 h
- Laufzeit bei 100% Last 9 h
- FassungsvermÄ¼gen Ä¼ltank 1,1 l
- Schalldruckpegel L_p 97 dB(A)
- Schalleistungspegel L_w 106,3 dB(A)
- Nennspannung 230 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 23%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 5,5 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 5,5 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 5,0 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 5,0 kW
- Drehzahl Generator 3000
- Schutzklasse Generator IP 21 S
- SteckdosenausfÄ¼hrung 1x 230V 32A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44



- Kompressor
 - Motor Drehzahl 3000 min⁻¹
 - Ansaugleistung 200 l/min
 - Förderleistung 100 l/min
 - Förderleistung bei Betriebsdruck 6 bar
 - Höchstdruck 8 bar
 - Behälterinhalt 20l
 - Anzahl der Zylinder 2
- Schweißgerät
 - Schutzart IP 21
 - EMV-Klasse A
 - Netzstecker DKJ 35-50
 - Leerlaufspannung 75 V
 - Schweißbare Elektroden 1,6 bis 5,0 mm
 - Einstellbereich Elektrode 50 bis 200 A
 - Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode 50%
 - Strom bei ED 100% 40°C Elektrode 180 A
- Lampe
 - Lampe Höhe 4,5 m
 - Leuchtstärke 4 x 100 W

Sku : 6706955