



BLACK BULL Anfahrerschutz H 400

BLACK BULL Anfahrerschutz H 400

BLACK BULL Anfahrerschutz schÄ¼tzt die StÄ¼tzen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich von Lagern und anderen Bereichen mit Lieferverkehr. Auch einsetzbar als Anfahrerschutz fÄ¼r Maschinengitter oder als Trennwandsysteme. Zum AufdÄ¼beln. Anfahrerschutz ist vorgeschrieben fÄ¼r ortsfeste Regale in Verbindung mit FlurfÄ¼rderfahrzeugen, sofern nicht spurgebunden. Gestaltung gemÄ¼ß Sicherheitsrichtlinie DGUV-Regel 208-061 und ASR A1.3/5.2 (bisher DIN 4844).

Merkmale fÄ¼r BLACK BULL Anfahrerschutz

- Anfahrerschutz aus Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Streifen
- Zum AufdÄ¼beln (Montagematerial mitbestellen)
- SeitenlÄ¼nge: 160 mm
- TÄ¼V-geprÄ¼ft nach DGUV 208-061

Technische Daten

- Material GÄ¼testahl
- OberflÄ¼che kunststoffbeschichtet
- Farbe gelb-schwarz
- HÄ¼he 400 mm
- Breite 160 mm
- Tiefe 160 mm
- Befestigung zum AufdÄ¼beln
- Anzahl erforderliche DÄ¼bel 4
- AusfÄ¼hrung Winkel
- Einsatzbereich innen
- Funktion Anfahrerschutz
- DIN EN 15512
- MaterialstÄ¼rke 5 mm
- Modell BLACK BULL
- Gewicht 8,00 kg

Sku : 197.15.928