



## Bodenventilator BV 300-3

### Bodenventilator BV 300-3

- Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung
- Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl
- Lüfterwinkel einfach einstellbar
- Pulverbeschichtetes Schutzgitter
- VollgummifüÙe für hohe Standfestigkeit

#### Technische Details

- Luftmenge Stufe 1 1700 m<sup>3</sup>/h
- Luftmenge Stufe 2 2040 m<sup>3</sup>/h
- Luftmenge Stufe 3 2295 m<sup>3</sup>/h
- Drehzahlstufen 3
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 6,4 m/s
- Betriebstemperatur <40° C
- Auslassabmessungen 390 mm
- Ansaugdurchmesser 390 mm
- Korbdurchmesser 390 mm
- Länge (Produkt) ca. 390 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 160 mm
- Rotordurchmesser 300 mm
- Höhe (Produkt) ca. 380 mm
- Gewicht (Netto) ca. 3,1 kg
- Anschlusskabellänge 1,8 m
- Anschlussspannung 230 V
- Leistung Antriebsmotor 52 W
- Netzfrequenz 50 Hz
- Motor Drehzahl 1350/1200/1000 min<sup>-1</sup>
- Schutzart Antriebsmotor IP20
- Schalldruckpegel 55 dB(A)

**Skü :** 6265133