Bodenventilator BV 300-3

# Bodenventilator BV 300-3

- Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung
- Drei HochleistungslÃ¼fterblÃ¤tter aus ausgewuchtetem Stahl
- LÃ¼fterwinkel einfach einstellbar
- Pulverbeschichtetes Schutzgitter
- VollgummifÃ¼Ã?e fÃ¼r hohe Standfestigkeit

## Technische Details

- Luftmenge Stufe 1 1700 mÂ³/h
- Luftmenge Stufe 2 2040 mÂ³/h
- Luftmenge Stufe 3 2295 mÂ³/h
- Drehzahlstufen 3
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 6,4 m/s
- Betriebstemperatur <40Â° C
- Auslassabmessungen 390 mm
- Ansaugdurchmesser 390 mm
- Korbdurchmesser 390 mm
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 390 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 160 mm
- Rotordurchmesser 300 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 380 mm
- Gewicht (Netto) ca. 3,1 kg
- AnschlusskabellÃ¤nge 1,8 m
- Anschlussspannung 230 V
- Leistung Antriebsmotor 52 W
- Netzfrequenz 50 Hz
- Motor Drehzahl 1350/1200/1000 minÂ¯Â¹
- Schutzart Antriebsmotor IP20
- Schalldruckpegel 55 dB(A)

**Sku :** 6265133