



Bodenventilator BV 500-3

Bodenventilator BV 500-3

- Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung
- Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl
- Lüfterwinkel einfach einstellbar
- Pulverbeschichtetes Schutzgitter
- VollgummifüÙe für hohe Standfestigkeit

Technische Details

- Luftmenge Stufe 1 1785 m³/h
- Luftmenge Stufe 2 2125 m³/h
- Luftmenge Stufe 3 2295 m³/h
- Drehzahlstufen 3
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 7,4 m/s
- Betriebstemperatur <40° C
- Auslassabmessungen 560 mm
- Ansaugdurchmesser 560 mm
- Korbdurchmesser 560 mm
- Länge (Produkt) ca. 590 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 210 mm
- Rotordurchmesser 490 mm
- Höhe (Produkt) ca. 380 mm
- Gewicht (Netto) ca. 6,4 kg
- Anschlusskabellänge 1,8 m
- Anschlussspannung 230 V
- Leistung Antriebsmotor 180 W
- Netzfrequenz 50 Hz
- Motor Drehzahl 1350/1250/1050 min⁻¹
- Schutzart Antriebsmotor IP20
- Schalldruckpegel 68 dB(A)

Skü : 6265153