



Bohr-Fr  smaschine OPTImill BF 20Vario

Bohr-Fr  smaschine OPTImill BF 20Vario

- Vorschubspindeln spielfrei einstellbar durch nachstellbare Spindelmuttern
- Stabile Schwalbenschwanzf  hrung, pr  zisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten
- EMV-Filter (zum Schutz empfindlicher Elektronik vor Beeinflussung durch leitungsgebundene St  rsignale Klasse B)
- Alle F  hrungen sind geschliffen und sichtgeschabt (  lta  chen f  r die Schmierung)
- Pr  zise verarbeitet
- Zweistufige Getriebe  bersetzung f  r eine kraftvolle   bertragung der Motorleistung
- Leistungsstarker Gleichstrom-Motor mit permanenter Strom  berwachung
- Zweireihige Schr  gkugellager in den Achsen, spielfrei einstellbar
- Sicherheitselektrik in 24 Volt-Ausf  hrung
- Faltenbalg als F  hrungsschutz
- Rechts/Linkslauf
- Bohr-Fr  skopf um $\hat{\pm} 90^\circ$ neigbar, f  r Fr  s- und Bohrarbeiten in jeder Winkellage
- H  henverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter, gegen umherfliegende Sp  ne und Teile, f  r gr   tm  glichen Schutz des Anwenders

Technische Details

- L  nge (Produkt) ca. 745 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 565 mm
- H  he (Produkt) ca. 935 mm
- Gewicht (Netto) ca. 103 kg
- Messerkopfgr   e max. 63 mm
- Schaftfr  sergr   e max. 20 mm
- Bohrleistung Stahl (S235JR) 16 mm
- Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 12 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Horizontalfr  stisch L  nge 510 mm
- Horizontalfr  stisch Breite 180 mm
- Abstand Vertikalspindel     Horizontalfr  stisch min. 0 mm
- Abstand Vertikalspindel     Horizontalfr  stisch max. 375 mm
- Horizontalfr  stisch T-Nuten Gr   e 12 mm
- Horizontalfr  stisch T-Nuten Anzahl 3
- Horizontalfr  stisch T-Nuten Abstand 63 mm
- Horizontalfr  stisch Traglast max. 50 kg
- Verfahrenweg X-Achse manuell 280 mm
- Verfahrenweg Y-Achse manuell 175 mm



-
- Verfahrweg Z-Achse manuell 280 mm
 - Vertikalspindel Ausladung 185 mm
 - Vertikalspindel Spindelaufnahme MK 2 / M 10
 - ErÃ¼fterung Vertikalspindel Drehzahlbereich M 10: 150 â?? 3000min⁻¹
 - Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche 2
 - Vertikalspindel Steuerung der Drehzahlregelung elektronisch regelbar
 - Vertikalspindel Pinolenhub 50 mm
 - Vertikalspindel Anzugsstange M 10
 - Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor Normalbetrieb 0,85 kW

Lieferumfang

- Kegeldorn MK 2, B16
- Anzugsstange M 10
- Bedienwerkzeug

Sku : 3338120