



Bohrerschleifgerät OPTIgrind GH 15 T

Bohrerschleifgerät OPTIgrind GH 15 T

- Einfache Bedienung für präzises und kostengünstiges Schleifen von zweischneidigen Spiralbohrern
- Bohrerschleifen ohne Vorkenntnisse – sauber, schnell und präzise
- Leicht zu transportieren
- Komplette Ausrüstung mit ER-Spannzangen im Innenraum der Maschine
- Die Schneiden des Bohrers werden im Spannzangenhalter mittels der Einstellhilfe in einer definierten Lage fixiert und in vorgegebener Reihenfolge in die Schleiföffnungen eingeführt, um die Schneiden mit kurzer Drehbewegung des Spannzangenhalters zu schleifen

Bohrer

- mit stumpfen Schneiden
- geschliffen und ausgespitzt

Technische Daten

- Drehzahl 5000 min⁻¹
- Schleifkapazität Bohrerdurchmesser 3 – 30 mm
- Winkel der Spitzenschärfung 90 – 135°
- Länge (Produkt) ca. 450 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 240 mm
- Höhe (Produkt) ca. 270 mm
- Gewicht (Netto) ca. 33 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,45 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Lieferumfang

- 6 Stück Spannzangen ER 20 Größen Ø 3 bis Ø 8 mm
- 22 Stück Spannzangen ER 40 Größen Ø 8 bis Ø 30 mm
- Schleifscheibe CBN 77,5x10x12,7

Sku : 3100115