



BohrerschleifgerÃ¤t OPTIgrind GH 15 T

BohrerschleifgerÃ¤t OPTIgrind GH 15 T

- Einfache Bedienung fÃ¼r prÃ¤zises und kostengÃ¼nstiges Schleifen von zweischneidigen Spiralbohrern
- Bohrerschleifen ohne Vorkenntnisse â?? sauber, schnell und prÃ¤zise
- Leicht zu transportieren
- Komplette AusrÃ¼stung mit ER-Spannzangen im Innenraum der Maschine
- Die Schneiden des Bohrers werden im Spannzangenhalter mittels der Einstellhilfe in einer definierten Lage fixiert und in vorgegebener Reihenfolge in die SchleifÃ¶ffnungen eingefÃ¼hrt, um die Schneiden mit kurzer Drehbewegung des Spannzangenhalters zu schleifen

Bohrer

- mit stumpfen Schneiden
- geschliffen und ausgespitzt

Technische Daten

- Drehzahl 5000 min⁻¹
- SchleifkapazitÃ¤t Bohrerdurchmesser 3 â?? 30 mm
- Winkel der SpitzenschÃ¶rfung 90 â?? 135^{Â°}
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 450 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 240 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 270 mm
- Gewicht (Netto) ca. 33 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,45 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Lieferumfang

- 6 StÃ¼ck Spannzangen ER 20 GrÃ¶Ã¶en Ã? 3 bis Ã? 8 mm
- 22 StÃ¼ck Spannzangen ER 40 GrÃ¶Ã¶en Ã? 8 bis Ã? 30 mm
- Schleifscheibe CBN 77,5x10x12,7

SKU : 3100115