BÃ¼rstenentgratmaschine

BÃ¼rstenentgratmaschine

Die ELMAG-BÃ¼rstenentgratmaschinen entfernen die Schnittgrate auf Stangenprofilen und Flachmaterialien. Schnell rotierende SpezialbÃ¼rsten fÃ¼r Stahl, Edelstahl und Aluminium zerspanen die Innen- und AuÃ?engrate und hinterlassen saubere, leicht angerundete Kanten ohne Grat und Gegengrat â?? in kÃ¼rzester Zeit, in einem Arbeitsgang. Die ELMAG-BÃ¼rstenentgratmaschinen sÃ¤ubern auch Gussteile und entrostet MetallflÃ¤chen, legt lackierte OberflÃ¤chen frei und ist ideal fÃ¼r die SchweiÃ?naht- und Grundierungsvorbereitung geeignet.

Serienausstattung

- WerkstÃ¼ckauflage horizontal verstellbar
- AuflagetrÃ¤ger vertikal verstellbar
- Funkenschutz mit Augenschutzglas
- Zweistufenschaltung
- Not-Aus-Taster
- NullspannungsauslÃ¶sung
- Robuste StahlblechsÃ¤ule
- Anschlusskabel 4 m
- Betriebsanleitung/CE

SonderzubehÃ¶r

- EntgratbÃ¼rste STAHL, 250x60x0,2 mm
- EntgratbÃ¼rste STAHL, 250x60x0,35 mm
- EntgratbÃ¼rste STAHL, 250x60x0,5 mm
- EntgratbÃ¼rste EDELSTAHL, 250x60x0,35 mm
- EntgratbÃ¼rste EDELSTAHL, 250x60x0,5 mm

Details

- KrÃ¤ftiger Drehstromantrieb
- Flexibler Einsatz â?? zwei Drehzahlen 1.380 und 2.840 UpM fÃ¼r hartes & weiches BÃ¼rsten und Entgraten
- Optimales Handling â?? WerkstÃ¼ckauflage horizontal verstellbar
- AuflagetrÃ¤ger schwenkbar und vertikal verstellbar
- Hoch belastbar â?? groÃ? dimensionierte BÃ¼rstenlagerung
- Betriebssicher â?? MaschinensÃ¤ule aus Stahlblech, verstellbarer Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus, NullspannungsauslÃ¶sung, CE-konform

Technische Daten

- BÃ¼rstendurchmesser: 250mm
- BÃ¼rstenbreite: 55mm
- Drehzahlstufen: 2
- BÃ¼rstengeschwindigkeit: 1: 18 / 2: 37
- BÃ¼rstendrehzahl: 1: 1380 / 2: 2840UpM
- BÃ¼rstenantrieb Motorleistung: 2200W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- LÃ¤nge: 510mm
- Breite: 480mm
- HÃ¶he: 1230mm
- Gewicht: 85kg

Sku : 82531