BÃ¼rstenschleif- und Strukturmaschine STR 32R

BÃ¼rstenschleif- und Strukturmaschine STR 32R

- Konstruiert fÃ¼r professionelle Strukturier- und Schleifarbeiten
- Motorische HÃ¶henverstellung der Arbeitsaggregate mit digitaler Anzeige
- Aggregate kÃ¶nnen einzeln zugeschaltet werden
- HochbestÃ¤ndiges gummiertes FÃ¶rderband
- Stufenloser Vorschub
- EinlaufhÃ¶he konstant
- Modelle STR L mit stufenlos regelbarer, invertergesteuerter BÃ¼rstendrehzahl: dies ermÃ¶glicht die genaue Anpassung der Drehzahl an den Werkstoff, dadurch besonders fÃ¼r empfindliche Werkstoffe geeignet.
- Einheit fÃ¼r SÃ¤geschnittoptik optional erhÃ¤ltlich â?? nicht nachrÃ¼stbar

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1300 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1000 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 440 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 140 mm
- BÃ¼rstendurchmesser 190 mm
- BÃ¼rstenlÃ¤nge 300 mm
- BÃ¼rstenumdrehung 1500 minâ•»Â¹
- Leistung Antriebsmotor 2 x 3,0 kW
- Leistung Vorschubmotor 0,22 kW
- Aufnahmeleistung 6,25 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schallleistungspegel Lw (Leerlauf ohne Absaugung) 65 dB(A)
- Schleifbreite max. 300 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 1 â?? 13 m/min
- WerkstÃ¼ckgewicht max. 100 kg
- WerkstÃ¼ckhÃ¶he max. 300 mm

Lieferumfang

- StahldrahtbÃ¼rste 0,2 mm
- TynexbÃ¼rste K60

Sku : 5506132