



Cebora MMA-SchweiÃ¼nverter POWER ROD 180/M 'Auslaufartikel'

Cebora MMA-SchweiÃ¼nverter POWER ROD 180/M 'Auslaufartikel'

Die hochwertigen POWER ROD INVERTER liefern stufenlos regelbaren, sauberen SchweiÃ¼strom (DC) fÃ¼r MMA und WIG vom Netz oder Stromgenerator und verarbeiten alle gÃ¼ngigen Mantelelektroden.

Einsatzbeispiele

- Produktions-, Reparatur- & Montagebetriebe
- Pipeline- & Rohrleitungsbau
- SchweiÃ¼en im Freien / Offshore
- Stahlbau
- Maschinen-, Anlagen- & BehÃ¼lterbau
- Hoch- & Tiefbau

Materialien

- Stahl
- CrNi
- Gusswerkstoffe
- Alu

Elektroden

- Ã¼ 1,6 – 4,0 mm
- Rutil (R), Rutilbasisch (RB), Basisch (B), Rutilcellulose (RC)

Details

- E-HandschiÃ¼elektroden bis Ã¼ 4,0 mm
- SchweiÃ¼stromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)
- Energiesparend, geringe Leerlaufspannung
- HOT START: Autom. ZÃ¼ndstromerhÃ¼hung
- ARC FORCE: Automatische SchweiÃ¼stromerhÃ¼hung bei zu enger AnnÃ¼herung an das WerkstÃ¼ck
- ANTI STICK: SchweiÃ¼stromreduzierung bei Kurzschluss
- WIG CONTACT: Beim WIG-SchweiÃ¼en kann der Lichtbogen mit KontaktzÃ¼ndung gezÃ¼ndet werden. Niedriger Einschuss von Wolfram beim WIG-SchweiÃ¼en
- GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator mÃ¼glich, ideal fÃ¼r Kundendienst / Baustellen (min. 7 kVA)
- ZwangskÃ¼hlung durch Tunnelkanal



- Verwendbar mit bis zu 50 Meter Verlängerungskabel (3 x 2,5 mm²)

Technische Daten

- Schweißelektroden-Durchmesser: 1,6 – 4,0mm
- Schweißstrom-Einstellbereich: 5 – 180A
- 100 % Einschaltdauer (10 min. bei 40 °C) bei Schweißstrom: 115A
- 60 % Einschaltdauer (10 min bei 20°C) bei Schweißstrom: 125A
- Einschaltdauer (10 Min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 30 / 180% / A
- Leerlaufspannung: 81V
- Netzanschluss / Phasen: 230 / 1V / ~
- Netzfrequenz: 50Hz
- Netzstromtoleranz: +15 / -20%
- Netzabsicherung träge: 16AT
- Thermischer Überlastschutz: Ja
- Isolationsklasse: H
- Schutzart (IP): 23 S
- Aufnahmeleistung I₁ max. / I₁ eff.: 27 / 15A
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 9 / 25 mm²
- Anschlussstecker: Schuko 16 A
- Breite: 172mm
- Tiefe: 420mm
- Höhe: 340mm
- Gewicht: 9.5kg

JETZT BIS ZU 24 MONATE GARANTIE BEANTRAGEN! Dazu einfach bis 15 Tage nach Kaufdatum unter <https://welding.cebora.it/de/assistance/register-your-product> registrieren.

Sku : 58444