CNC-Bohrmaschine startech cn v

CNC-Bohrmaschine startech cn v

- Ein Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier Horizontalspindeln und einem NutsÃ¤geaggregat
- FÃ¼r Bohrungen auf der Plattenoberseite und auf allen vier WerkstÃ¼ckseiten, sowie NutfrÃ¤sungen in X-Richtung
- Nuten im Phenolharz-Arbeitstisch ermÃ¶glichen auch Durchgangsbohrungen
- Die WerkstÃ¼ckbewegungen auf der X-, Y-, und Z-Achse erfolgen auf linearen PrismenfÃ¼hrungen
- Kompakte AuÃ?enmaÃ?e
- Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster

CNC-Steuerung

- GroÃ?er 10â?? Touchscreen
- Programmierung Ã¼ber PC mÃ¶glich
- Import der CNC-Programme Ã¼ber USB-Dongle
- Automatische Optimierung der Bohroperationen
- Platten-Nullpunkt-Verschiebung mÃ¶glich

Technische Details

- Spindeldrehzahl 4460 minâ•»Â¹
- Werkzeugdurchmesser max. 35 mm
- Min. WerkstÃ¼ckabmessung X 300 mm
- Max. WerkstÃ¼ckabmessung X 3000 mm
- Min. WerkstÃ¼ckabmessung Y 90 mm
- Max. WerkstÃ¼ckabmessung Y 900 mm
- Min. WerkstÃ¼ckabmessung Z 10 mm
- Max. WerkstÃ¼ckabmessung Z 50 mm
- Max. Fahrgeschwindigkeit X-Achse 20 m/min
- NutsÃ¤ge Drehzahl 5700 minâ•»Â¹
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 3704 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1455 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 2209 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1200 kg
- Nennweite Absaugstutzen auÃ?en 120 mm
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Arbeitsdruck Pneumatik 6,5 bar
- Druckluftbedarf 90 l/min

- Luftbedarf der Absaugung 820 mÂ³/h

Lieferumfang

- Rollenbahn fÃ¼r WerkstÃ¼ckzufuhr und â??auslass
- Kantenantaster
- DruckverstÃ¤rke Y-Achse fÃ¼r Hartmaterialbearbeitung

Sku : 5509010