



CNC Hydraulikschraubstock

CNC Hydraulikschraubstock

Gut gespannt ist halb gewonnen: Hochwertige Spannvorrichtung für rasches und sicheres Spannen auf Bohr- und Fräsmaschinen.

Details

- Mechanisch-hydraulische Spannung mit hoher Spannkraft
- Niederhaltesystem (Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft)
- Hoch belastbarer Sphäroguss, Zugfestigkeit 600 N/mm²
- Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Härtegrad 45 HRC
- Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
- Positionier- und Auflagegenauigkeit 0,02 mm, Parallelität 0,015 mm
- Sehr hohe Spann wiederholgenauigkeit, auch im Parallelbetrieb
- Vierfach verwendbar, auch vertikal und horizontal
- Spindelabdeckung gegen Späne und Schmutz

Technische Daten

- Spannbackenbreite: 200mm
- Spannbackenhöhe: 63mm
- Spannweite: 0 – 280mm
- Spannkraft: 0 – 71kN
- Max. Spannkraft: 82kN
- Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft: 50kN
- Gewicht: 78kg

Skü : 82803