CNC Hydraulikschraubstock

CNC Hydraulikschraubstock

Gut gespannt ist halb gewonnen: Hochwertige Spannvorrichtung fÃ¼r rasches und sicheres Spannen auf Bohr- und FrÃ¤smaschinen.

Details

- Mechanisch-hydraulische Spannung mit hoher Spannkraft
- Niederhaltesystem (ZusÃ¤tzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft
- Hoch belastbarer SphÃ¤roguss, Zugfestigkeit 600 N/mmÂ²
- FÃ¼hrungsbahnen gehÃ¤rtet und geschliffen, HÃ¤rtegrad 45 HRC
- Spannbacken gehÃ¤rtet, geschliffen, austauschbar
- Positionier- und Auflagegenauigkeit 0,02 mm, ParallelitÃ¤t 0,015 mm
- Sehr hohe Spannwiederholgenauigkeit, auch im Parallelbetrieb
- Vierfach verwendbar, auch vertikal und horizontal
- Spindelabdeckung gegen SpÃ¤ne und Schmutz

Technische Daten

- Spannbackenbreite: 200mm
- SpannbackenhÃ¶he: 63mm
- Spannweite: 0 â?? 280mm
- Spannkraft: 0 â?? 71kN
- Max. Spannkraft: 82kN
- ZusÃ¤tzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft: 50kN
- Gewicht: 78kg

Sku : 82803