



CNC Hydraulikschraubstock

CNC Hydraulikschraubstock

Gut gespannt ist halb gewonnen: Hochwertige Spannvorrichtung f $\tilde{A}^{1/4}$ r rasches und sicheres Spannen auf Bohr- und Fr $\tilde{A}^{1/2}$ smaschinen.

Details

- Mechanisch-hydraulische Spannung mit hoher Spannkraft
- Niederhaltesystem (Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft
- Hoch belastbarer SphĤroguss, Zugfestigkeit 600 N/mm²
- Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Härtegrad 45 HRC
- Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
- Positionier- und Auflagegenauigkeit 0,02 mm, Parallelität 0,015 mm
- · Sehr hohe Spannwiederholgenauigkeit, auch im Parallelbetrieb
- Vierfach verwendbar, auch vertikal und horizontal
- Spindelabdeckung gegen Späne und Schmutz

Technische Daten

Spannbackenbreite: 100mm
Spannbackenhöhe: 48mm
Spannweite: 0 â?? 125mm
Spannkraft: 0 â?? 36kN
Max. Spannkraft: 41kN

ZusĤtzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft: 50kN

• Gewicht: 25kg

Sku: 82800