



Dentalkompressor 240/8/25W

Dentalkompressor 240/8/25W

Die Ä¼lfreien Dentalkompressoren EXTREME sorgen fÄ¼r Druckluft in hÄ¼chster QualitÄ¼t und eignen sich fÄ¼r Zahnarztpraxen, Laboratorien, Arztpraxen, Lebensmittelverpackung, GetrÄ¼nkeabfÄ¼llung und viele andere Anwendungen, wo hygienische und reine Luft ein Muss ist. Die Option eines hochmodernen Adsorptionstrockners garantiert trockene Luft bis zu einem Taupunkt von -40Ä¼C. Die Versionen inkl. SchalldÄ¼mmhaube garantiert einen extrem niedrigen GerÄ¼uschpegel.

Ä¼bersicht Ä¼ber das Sortiment

- 100 % Ä¼lfrei
- Modelle mit liegendem oder stehendem DL-BehÄ¼lter (25 & 50 Liter stationÄ¼r, 90 Liter fahrbar)
- SchalldÄ¼mmte Modelle
- Mit oder ohne Adsorptionstrockner
- SerienmÄ¼Ä¼ig Druckregler und Mini-Kugelhahn IG 1/4Ä¼ bei Luftabgang
- CONDOR-Druckschalter
- Geeignet fÄ¼r bis zu 5 Dental-Behandlungseinheiten
- ZusÄ¼tzliche Luftfilter (Partikel, Viren, Bakterien) lieferbar!

Weitere Details

- Garantiert Ä¼lfreie Druckluft!
- Direkt gekuppelter Motor/Verdichterblock-Aufbau fÄ¼r minimale Ä¼bersetzungsverluste und optimale Leistung
- 2 oder 4-Zylinder-LangsamlÄ¼ufer mit nur 1.400 UpM
- Elektromotor mit automatischem Thermoschutz fÄ¼r sicheren Betrieb
- Hochleistungs-LÄ¼fter fÄ¼r optimale KÄ¼hlung
- Alle DruckbehÄ¼lter sind innen mit einer Epoxid-Beschichtung behandelt, fÄ¼r geringe Korrosion, lange Nutzungsdauer und einem sicheren Betrieb

SchalldÄ¼mmhaube

- 4 Modelle inkl. schalldÄ¼mmende Haube
- Modernstes Design fÄ¼r effiziente KÄ¼hlung, niedrige Temperaturen und lange Nutzungsdauer

Trockner und Wasserabscheider

- Hochleistungs-Adsorptionstrockner liefert trockene Luft bis zu einem Taupunkt von -20Ä¼C
- Inkl. Wasserabscheider mit autom. Kondensatableiter garantieren lange Nutzungsdauer der Adsorptionstrockner
- Diese Modelle haben eine LuftqualitÄ¼t nach ISO 8573-1 der Klasse 1:3:0



Technische Daten

- Dental-Behandlungseinheiten 1 \u00e4?? 2
- Effektive Liefermenge 125 l/min
- Ansaugleistung 240 l/min
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Beh\u00e4ltervolumen 25000 cm\u00b3
- Motorleistung 1100 W
- Spannung/Frequenz 230/50 V/Hz
- Schalldruckpegel (1 m) 72 dB(A)
- Abmessungen 460x430x660 mm
- Gewicht 33 kg

Sku : 21100