



Dentalkompressor 350/8/50W – stehend

Dentalkompressor 350/8/50W – stehend

Die \u00e4u\u00dfere Dentalkompressoren EXTREME sorgen f\u00fcr Druckluft in h\u00f6chster Qualit\u00e4t und eignen sich f\u00fcr Zahnarztpraxen, Laboratorien, Arztpraxen, Lebensmittelverpackung, Getr\u00e4nkeabf\u00fcllung und viele andere Anwendungen, wo hygienische und reine Luft ein Muss ist. Die Option eines hochmodernen Adsorptionstrockners garantiert trockene Luft bis zu einem Taupunkt von -40\u00b0C. Die Versionen inkl. Schalld\u00e4mmhaube garantiert einen extrem niedrigen Ger\u00e4uschpegel.

\u00dcbersicht \u00fcber das Sortiment

- 100 % \u00e4u\u00dfere
- Modelle mit liegendem oder stehendem DL-Beh\u00e4lter (25 & 50 Liter station\u00e4r, 90 Liter fahrbar)
- Schalld\u00e4mmte Modelle
- Mit oder ohne Adsorptionstrockner
- Serienm\u00e4\u00dfig Druckregler und Mini-Kugelhahn IG 1/4\u00b0\u00b0 bei Luftabgang
- CONDOR-Druckschalter
- Geeignet f\u00fcr bis zu 5 Dental-Behandlungseinheiten
- Zus\u00e4tzliche Luftfilter (Partikel, Viren, Bakterien) lieferbar!

Weitere Details

- Garantiert \u00e4u\u00dfere Druckluft!
- Direkt gekuppelter Motor/Verdichterblock-Aufbau f\u00fcr minimale \u00dcbersetzungsverluste und optimale Leistung
- 2 oder 4-Zylinder-Langsamlauf mit nur 1.400 UpM
- Elektromotor mit automatischem Thermoschutz f\u00fcr sicheren Betrieb
- Hochleistungs-L\u00e4fter f\u00fcr optimale K\u00e4hlung
- Alle Druckbeh\u00e4lter sind innen mit einer Epoxid-Beschichtung behandelt, f\u00fcr geringe Korrosion, lange Nutzungsdauer und einem sicheren Betrieb

Schalld\u00e4mmhaube

- 4 Modelle inkl. schalld\u00e4mmende Haube
- Modernstes Design f\u00fcr effiziente K\u00e4hlung, niedrige Temperaturen und lange Nutzungsdauer

Trockner und Wasserabscheider



- Hochleistungs-Adsorptionstrockner liefert trockene Luft bis zu einem Taupunkt von -20°C
- Inkl. Wasserabscheider mit autom. Kondensatableiter garantieren lange Nutzungsdauer der Adsorptionstrockner
- Diese Modelle haben eine Luftqualit\u00e4t nach ISO 8573-1 der Klasse 1:3:0

Technische Daten

- Dental-Behandlungseinheiten 2 – 3
- Effektive Liefermenge 155 l/min
- Ansaugleistung 350 l/min
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Adsorptionstrockner Ja
- Beh\u00e4ltervolumen 50000 cm³
- Motorleistung 1500 W
- Spannung/Frequenz 230/50 V/Hz
- Schalldruckpegel (1 m) 73 dB(A)
- Abmessungen 600x470x830 mm
- Gewicht 51 kg

Sku : 21107