



Diamantscheibe 125 mm

Diamantscheibe 125 mm

Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG fÄ¼r professionelle und qualitä½tsbewusste Anwender Diamanttrennscheiben erster GÄ¼te, deren hochwertige Rohstoffe eine lange Lebensdauer und hÄ¼chste Schnittleistung gewÄ¼hrleisten. Die Bindung und Diamantkonzentration des Schneidrandes sind ideal auf den HÄ¼rtegrad der empfohlenen Werkstoffe abgestimmt.

PREMIUM LINE Produkte mit offenem Schneidgrad sind am Stammblatt mit einem Spannwalzring ausgestattet und daher besonders prÄ¼zise. Die Modelle SUPER TURBO, UNI und ABRASIV sind mit einem Ä¼berlastfluid ausgestattet, das ein Ä¼berhitzen des Blattes verhindert. Alle PREMIUM LINE Diamanttrennscheiben sind sicherheitstechnisch geprÄ¼ft und entsprechen der europÄ¼ischen Norm EN 13236.

Premium Line – Uni

Mit Spezialbindung (Titan-Korn) fÄ¼r harte Baustoffe. LasergeschweiÄ¼te Schneidsegmente mit groÄ¼em professionellen Dauereinsatz. FÄ¼r Nass- und Trockenschnitt ideal fÄ¼r Granit und Porphy!

LeichtgÄ¼ngigkeit und Schnittiefe

Beim Schneidvorgang immer auf leichten, geradlinigen Schnitt achten.

Nur in Schnittrichtung bewegen, ohne seitliche Belastung. Schnitt in ruhiger Bewegung durchziehen, nicht im Material hin- und herfahren.

Keinen starken Schneidruck ausÄ¼ben. Das Eigengewicht der Schneideinheit genÄ¼gt. Schnitttiefe so vorwÄ¼hlen, dass der Schneidvorgang leicht vor sich geht. Bei einem hÄ¼rbaren Absinken der Schnittgeschwindigkeit zunÄ¼chst eine geringere Schnitttiefe einstellen und in einem zweiten / dritten Durchgang einen zusÄ¼tzlichen Schnitt durchfÄ¼hren.

Einsatzbereich

- Granit- und Porphyplatten
- armierter Beton
- Waschbeton
- Ziegel
- harter Klinker
- Dachziegel

Details



- Sehr stabil, mit Spannwalzring
- Thermisch hoch belastbar
- Hinterlochung mit Drehrichtungspfeil

Technische Daten

- Durchmesser: 125mm
- Aufnahme: 22,2mm
- BelagÃ¶ffnung: 8mm
- Belagbreite: 2.4mm

Sku : 61571