



## Dickenhobel DH 330-2

### Dickenhobel DH 330-2

- Verbaute Gummi Ein- und Auszugswalze fÄ¼r eine schonende Bearbeitung
- Sauberes Arbeiten dank integrierter Absaugung
- HÄ¼chste PrÄ¼zision durch massive Vierfach-SpindelfÄ¼hrung des Hobelaggregats
- Schnellverstellung der HobelhÄ¼he Ä¼ber Arretierungsstufen
- Zwei angebrachte Tragegriffe fÄ¼r den Transport
- Ausgestattet mit Beleuchtung auf Vorder- und RÄ¼ckseite
- Zwei AblageflÄ¼chen auf Maschinenoberseite fÄ¼r die WerkstÄ¼ckablage
- Ausziehbare WerkstÄ¼ckauflagen beidseitig angebracht

### Technische Daten

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 640 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 670 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 350 mm
- Gewicht (Netto) ca. 49,5 kg
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 60 mm
- Dickentisch LÄ¼nge 520 mm
- Dickentisch Breite 330 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 3,2 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 152 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3,2 mm
- Aufnahmeleistung 1,8 kW
- Abgabeleistung 1 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalldruckpegel Lp 101 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 108 dB(A)
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 46,8 mm
- Anzahl Hobelmesser 3
- Hobelwellendrehzahl 9400 min<sup>-1</sup>
- Hobelbreite max. 330 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 4/7 m/min

Sku : 5904335