



## Dickenhobel DH 330

## Dickenhobel DH 330

- Ideal fÃ1/4r den mobilen Einsatz durch kleine, leichte und kompakte Bauweise
- Robuste Stahl-SchweiÃ?konstruktion mit stabiler Gusstischplatte
- Zum Bearbeiten von Massivholz
- Einfache und prĤzise Einstellung der Spanabnahme mittels mechanischer Anzeige
- Leistungsstarker Motor mit Ã?berstromschutz und Wiederanlaufschutz
- Einfaches und prĤzises Einstellen der HĶhe durch Handkurbel und ļbersichtliche Skala
- Einklappbare Zufuhr- und Abfuhrtische mit Rollen fļr lange Werkstļcke
- Mit Netzkabelhalterung unter dem Abfuhrtisch
- Integrierter Absaugtrichter Ã? 58 mm
- Absaugadapter auf Ã? 100 mm im Lieferumfang
- Vier Bohrungen Ä? 10 mm im MaschinenfuÄ? zum Befestigen auf WerkbĤnken

## **Technische Details**

- Länge ca. 640 mm
- Breite/Tiefe ca. 585 mm
- Höhe (Produkt) ca. 490 mm
- Gewicht ca. 33 kg
- Spanabnahme max. Abrichte 2.8 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 52,5 mm
- Dickentisch LĤnge 235 mm
- Dickentisch Breite 330 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 6 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 152 mm
- Spanabnahme max. Dicke 2,8 mm
- · Leistung Antriebsmotor 0,9 kW
- Aufnahmeleistung 1,5 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalldruckpegel Lp 85 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 94 dB(A)
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 50 mm
- Anzahl Hobelmesser 2 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 8500 minÂ<sup>-</sup>Â<sup>1</sup>
- Hobelbreite max. 330 mm
- · Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min



## Lieferumfang

- Handkurbel
- Absaugtrichter
  Absaugadapter 64,5 mm / 101 mm
  2 Magnete für den Messerwechsel
  Inbusschlüssel

**Sku**: 5904330