



Dickenhobel DH 330

Dickenhobel DH 330

- Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine, leichte und kompakte Bauweise
- Robuste Stahl-Schweißkonstruktion mit stabiler Gusstischplatte
- Zum Bearbeiten von Massivholz
- Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme mittels mechanischer Anzeige
- Leistungsstarker Motor mit Überstromschutz und Wiederanlaufschutz
- Einfaches und präzises Einstellen der Höhe durch Handkurbel und übersichtliche Skala
- Einklappbare Zufuhr- und Abfuhrtaische mit Rollen für lange Werkstücke
- Mit Netzkabelhalterung unter dem Abfuhrtaisch
- Integrierter Absaugtrichter 58 mm
- Absaugadapter auf 100 mm im Lieferumfang
- Vier Bohrungen 10 mm im Maschinenfuß zum Befestigen auf Werkbänken

Technische Details



- LÄ¼nge ca. 640 mm
- Breite/Tiefe ca. 585 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 490 mm
- Gewicht ca. 33 kg
- Spanabnahme max. Abrichte 2.8 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 52,5 mm
- Dickentisch LÄ¼nge 235 mm
- Dickentisch Breite 330 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 6 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 152 mm
- Spanabnahme max. Dicke 2,8 mm
- Leistung Antriebsmotor 0,9 kW
- Aufnahmeleistung 1,5 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalldruckpegel Lp 85 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 94 dB(A)
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 50 mm
- Anzahl Hobelmesser 2 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 8500 min⁻¹
- Hobelbreite max. 330 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min

Lieferumfang

- Handkurbel
- Absaugtrichter
- Absaugadapter 64,5 mm / 101 mm
- 2 Magnete fÄ¼r den Messerwechsel
- InbusschlÄ¼ssel

Sku : 5904330