Dickenhobel minimax s 41es

Dickenhobel minimax s 41es

- 4-Messerwelle für beste Hobelergebnisse
- Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrägverzahnung für einen optimalen Vorschub
- Satinierte Stahlauszugswalze, optional mit Gummiwalze im Auszug
- Der Arbeitstisch ist auf vier großen Säulen gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten.
- Die Dickentischverstellung erfolgt über ein Handrad mit numerischer Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe (1/10 mm genau)
- Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten, von der Bedienerfront aus komfortabel wählbar
- Leistungsstarker Industriemotor
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

Technische Details

- Länge ca. 900 mm
- Breite/Tiefe ca. 1070 mm
- Gewicht ca. 361 kg
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 120 mm
- Platzbedarf Länge 1070 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 900 mm
- Platzbedarf Höhe 1100 mm
- Erläuterung Platzbedarf Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 1040 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 900 mm
- Arbeitsbereich Länge 3000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1600 mm
- Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Dickentisch Länge 423 mm
- Dickentisch Breite 775 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 240 mm
- Arbeitslänge Dicke min. 180 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 95 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5000 min^{-1}
- Hobelbreite max. 410 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6 / 12 m/min

Lieferumfang

- 2 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug
- 4-Messer-Tersa-Hobelwelle

Sku : 5503413