



Dickenhobel minimax s 52es

Dickenhobel minimax s 52es

- 4-Messerwelle fÄ¼r beste Hobelergebnisse
- Ruhiger Lauf durch PrÄ¼zisionsaggregat und dank der schweren GussausfÄ¼hrung
- Vordere Stahl-Einzugswalze mit SchrÄ¼gverzahnung fÄ¼r einen optimalen Vorschub
- Satinierte Stahlauszugswalze, optional mit Gummiwalze im Auszug
- HÄ¼henverstellung des Dickentisches motorisch mit elektronischer Dezimalanzeige – groÄ¼e PrÄ¼zision und hohe Bedienerfreundlichkeit
- Der Arbeitstisch ist auf vier groÄ¼en SÄ¼ulen gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen grÄ¼Ä¼te StabilitÄ¼t gewÄ¼hrleisten
- SerienmÄ¼Ä¼ig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten, von der Bedienerfront aus komfortabel wÄ¼hlbar
- Leistungsstarker Industriemotor
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

Technische Details

- LÄ¼nge ca. 1080 mm
- Breite/Tiefe ca. 1440 mm
- Gewicht ca. 455 kg
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 120 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 1440 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1071 mm
- Platzbedarf HÄ¼he 1088 mm
- ErlÄ¼uterung Platzbedarf Die MaÄ¼e berÄ¼cksichtigen maximale Verfahrswege oder NutzLÄ¼ngen.
- MaschinenKÄ¼rper LÄ¼nge 1030 mm
- MaschinenKÄ¼rper Breite/Tiefe 998 mm
- Arbeitsbereich LÄ¼nge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1800 mm
- ErlÄ¼uterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen MaÄ¼e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÄ¼r die Maschine empfohlene freie AufstellflÄ¼che zu erhalten.
- Dickentisch LÄ¼nge 520 mm
- Dickentisch Breite 850 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 3 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 240 mm
- ArbeitsLÄ¼nge Dicke min. 220 mm
- Spanabnahme max. Dicke 7 mm
- Leistung Antriebsmotor 5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz



- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 120 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5000 min⁻¹
- Hobelbreite max. 520 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5 / 8 / 12 / 18 m/min

Lieferumfang

- 4 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug
- 4-Messer-Tersa-Hobelwelle
- Motorische HÃ¶henverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige
- Gummi-Auszugswalze

Sku : 5503526