



Dickenhobel minimax s 52es

Dickenhobel minimax s 52es

- 4-Messerwelle für beste Hobelergebnisse
- Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrägverzahnung für einen optimalen Vorschub
- Satinierte Stahlauszugswalze, optional mit Gummiwalze im Auszug
- Höhenverstellung des Dickentisches motorisch mit elektronischer Dezimalanzeige – große Präzision und hohe Bedienerfreundlichkeit
- Der Arbeitstisch ist auf vier großen Säulen gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten
- Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten, von der Bedienerfront aus komfortabel wählbar
- Leistungsstarker Industriemotor
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

Technische Details

- Länge ca. 1080 mm
- Breite/Tiefe ca. 1440 mm
- Gewicht ca. 455 kg
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 120 mm
- Platzbedarf Länge 1440 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1071 mm
- Platzbedarf Höhe 1088 mm
- Erläuterung Platzbedarf Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 1030 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 998 mm
- Arbeitsbereich Länge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1800 mm
- Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Dickentisch Länge 520 mm
- Dickentisch Breite 850 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 240 mm
- Arbeitslänge Dicke min. 220 mm
- Spanabnahme max. Dicke 7 mm
- Leistung Antriebsmotor 5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz



- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 120 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5000 min⁻¹
- Hobelbreite max. 520 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5 / 8 / 12 / 18 m/min

Lieferumfang

- 4 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug
- 4-Messer-Tersa-Hobelwelle
- Motorische Höhenverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige
- Gummi-Auszugswalze

Sku : 5503526