



## Diesel Stromerzeuger GE SX-6000 YDM von MOSA

### SERIE SX-LINE 230 VOLT – Diesel SCHNELLÄUFER

Der Diesel Stromerzeuger GE SX-6000 YDM ist ein 5,1-kW-Einphasen-Generator mit einem Yanmar-Motor. Er ist **superschallgedÄmmt** und besitzt einen AVR-Spannungsregler. Dank des zentralen Hebehakens und den optionalen Handfahrgestell CTM2 ist es leicht zu transportieren. Durch einen abgedichteten AuffangbehÄlter im Boden, wird das Aggregat gegen mÄ¼glich austretenden FIÄ¼ssigkeiten des Motors geschÄ¼tzt.Ä Das Stromaggregat GE SX-6000 YDM von MOSA ist noch leiser und effizienter als herkÄ¼mmliche Modelle. Er liefert eine stabile und prÄ¼zise einphasige Leistung von 5,1 KW, die fÄ¼r den Betrieb anspruchsvoller elektronischer GerÄ¼te geeignet ist.

Der 23-Liter-Tank ist fÄ¼r eine Autonomie von bis zu 19 Stunden Dauerbetrieb bei 75 % Last ausgestattet. AuÄ¼erdem ist es fÄ¼r den Anschluss an das automatische Startpanel von **EAS** vorbereitet und dadurch kann die Maschine im Falle eines Stromausfalls als Notaggregat dienen. Das Bedienfeld des MOSA GE SX-6000 YDM-Stromaggregats beherbergt die Steckdosen und Bedienelemente der Maschine. FÄ¼r das MOSA GE SX-6000 YDM-Aggregat ist auch eine TCM-Fernbedienung erhÄ¼ltlich, die das Starten/Stoppen des Motors aus bis zu 10 Metern Entfernung von der Maschine ermÄ¼glicht.

#### Ausstattung Stromerzeuger GE SX-6000 YDM

- AusgÄ¼nge: 1x 230V 32A 2P + T CEE IP67 – 1x 230V 16A 2P + T CEE IP67 – 1x 230V 16A 2P + T Schuko
- SchlÄ¼ssel zum Starten und Stoppen des Motors
- Kontrollleuchte fÄ¼r niedrigen Ä¼ldruck mit Motor-Stopp
- Warnleuchte fÄ¼r niedrigen Kraftstoff mit Motor-Stopp
- Not-Aus-Taster
- AE-Schalter (Local-Remote Start)
- EAS-Anschluss (AE)
- Voltmeter, Frequenzmesser
- GesamtstundenzÄ¼hler
- TeilstundenzÄ¼hler (rÄ¼cksetzbar)
- Batteriespannung
- Magnetothermischer Schalter fÄ¼r 230V / 16A Steckdosen
- Differentialschalter
- schallgedÄmpft
- Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter
- Erdungsanschluss (PE)

#### Zusatzoptionen:

- TransportrÄ¼der CTM2
- StraÄ¼enfahrgestell CTV4
- Automatisches Interventionspanel EAS 15 – 806 (25 A)



- Fernregler TCM6
- AbgasverlÃ¤ngerung
- Erdungs-Kit

**Sku :** CC0P6012