



## Digitaler Reifenfüllautomat 'pneumate'

### Digitaler Reifenfüllautomat 'pneumate'

Der stationäre Reifenfüllautomat erleichtert das Befüllen und Prüfen von PKW- (max. Fülldruck 5,5 bar) und LKW-Reifen (max. Fülldruck 10 bar). Nach Eingabe des gewünschten Reifendruckes erfolgt eine automatische Anpassung auf den voreingestellten Wert. Die Bedienung ist einfach und Dank der berührungsempfindlichen Tasten sehr komfortabel. Die Anzeige des Reifendruckes erfolgt auf einem großen, ausgeleuchteten LCD-Display sowie akustisch per Signalton. Geeignet für Innen- und Außenanwendung bei Wand- oder Säulenbefestigung.

Die Geräte sind CE-konform (RL 2014/35/EU und RL 2014/30/EU) und besitzen eine deutsche Bauartzulassung der PTB (Physikalisch-Technischen Bundesanstalt).

Auf Wunsch können diese Geräte nach deutscher Eichverordnung konformitätsbewertet werden.

- Konformitätsprüfung: Prüfplakette zeigt das Jahr, in dem die Konformitätsprüfung durchgeführt wurde! Nachprüfung ist nach 2 Jahren erforderlich!
- Der Typ "pneumate" besitzt Zusatzfunktionen wie Setzdruck-Modus und Stickstoff Spülfunktion zur professionellen Anwendung in Reifenmontierbetrieben und KFZ Werkstätten.

### Technische Daten



- Innerstaatliche Bauartzulassung: 18.08. / 08.06.
- Medium: Druckluft (Filter am Eingang eingebaut) oder Stickstoff, trocken
- Druckluftversorgung max.: 16bar
- Druckluftversorgung min.: 12bar
- Fülldruck max.: 10bar
- Druckanschluss: IG 1/4Zoll
- Drucksensor: Keramik
- Genauigkeit:  $\pm 0,5$
- Druckkalibrierung: automatisch
- Druckanzeige/Kontrolle: bar / psi
- Display (hintergrundbeleuchtet): LCD, 30 hoch
- Spannung (geregelt): 90-240/50V/Hz
- Leistungsaufnahme: 16W
- Schutzart (IP): 54
- Sicherung: 3A
- Arbeitstemperatur: -40 bis +70 (Heizer eingebaut)  $^{\circ}\text{C}$
- Maße: 240x100 mm
- Gewicht: 2.5kg
- Gehäuse: Aluminium, beschichtet
- Display: Polycarbonat

**Sku :** 41005