



DL-Fettpumpe PGP 600/60 â?? Komplett-Set

DL-Fettpumpe PGP 600/60 â?? Komplett-Set

- 1 Stk. DL-Fettpumpe PREMIUM GREASE PUMP PGP 600/60, für 50-60 kg Fässer
- 1 Stk. Doppelnippel AG 1/4â?2 x AG 1/4â?2, Messing
- 1 Stk. Druckminderer R, 1/4â?2
- 1 Stk. Stecknippel AG 1/4â?2, Messing
- 1 Stk. HD-Doppelnippel â??Stahl verzinktâ?? AG 1/4â?2 x AG 3/8â?2, bis 400 bar
- 1 Stk. Schmierfettpistole mit flexiblen Rohr IG 1/4â?² Dreifach-Drehgelenk
- 1 Stk. Gummischlauch 1/4â?2, 4 mt. 400 bar, AnschlÃ1/4sse IG 1/4â?2 x AG 1/4â?2
- 1 Stk. Fassdeckel â??0E65385â?? Ã? 385 mm für Fässer mit AuÃ?en-Ã? 340-385 mm
- 1 Stk. Folgeplatte â??0E66370â?? Ã? 370 mm für Fässer mit Innen-Ã? 335-360 mm

Details

- Verschiedene VerdichterverhĤltnisse, je nach ViskositĤt mit hoher FĶrderleistung
- Geeignet für 50-60 kg bzw. 180-220 kg Fässer

Technische Daten

- Dichtungen: PU
- Kompatible Fluide: Mittel- bis hochviskose Schmierfette
- Obergehäuse Ansaugstutzen: Aluminium
- Ansaugstutzen: Kohlenstoffstahl
- Luftzufuhr-Anschluss: IG 1/4 Zoll
- Fluidaustritt-Anschluss: IG 3/8 Zoll
- Betriebsdruck: 6 â?? 8 bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 330 l/min
- Geräuschpegel: 81 dB(A)
- Max. Ã?I-Abgabeviskosität: 8 SAE
- Geeignet für: Fässer 50-60 kg
- Abmessungen (AxBxC): 265/740/30 mm
- Gewicht: 6,1 kg

Sku: 33154