



DL-Fettpumpe PGP 700/220 – Komplett-Set

DL-Fettpumpe PGP 700/220 – Komplett-Set

- 1 Stk. DL-Fettpumpe PREMIUM GREASE PUMP PGP 700/60, für 180-220 kg Fässer
- 1 Stk. Doppelnippel AG 1/4" x AG 1/4", Messing
- 1 Stk. Druckminderer R, 1/4"
- 1 Stk. Stecknippel AG 1/4", Messing
- 1 Stk. HD-Doppelnippel 'Stahl verzinkt' AG 1/4" x AG 3/8", bis 400 bar
- 1 Stk. Schmierfett pistole mit flexiblen Rohr IG 1/4" Dreifach-Drehgelenk
- 1 Stk. Gummischlauch 1/4", 4 mt. 400 bar, Anschlüsse IG 1/4" x AG 1/4"
- 1 Stk. Fassdeckel '0E65600' Ø 600 mm für Fässer mit Außen-Ø 550-600 mm
- 1 Stk. Folgeplatte '0E66590' Ø 585 mm für Fässer mit Innen-Ø 540-580 mm

Details

- Verschiedene Verdichterhältnisse, je nach Viskosität mit hoher Förderleistung
- Geeignet für 50-60 kg bzw. 180-220 kg Fässer

Technische Daten

- Dichtungen: PU
- Kompatible Fluide: Mittel- bis hochviskose Schmierfette
- Obergehäuse Ansaugstutzen: Aluminium
- Ansaugstutzen: Kohlenstoffstahl
- Luftzufuhr-Anschluss: IG 1/4 Zoll
- Fluidaustritt-Anschluss: IG 3/8 Zoll
- Betriebsdruck: 6 – 8 bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 440 l/min
- Geräuschpegel: 81 dB(A)
- Max. Öl-Abgabeviskosität: 8 SAE
- Geeignet für: Fässer 180-220 kg
- Abmessungen (AxBxC): 335x940x30 mm
- Gewicht: 8,2 kg

Sku : 33157