



## DL-Fettpumpe PGP 700/60 – Komplett-Set

### DL-Fettpumpe PGP 700/60 – Komplett-Set

- 1 Stk. DL-Fettpumpe PREMIUM GREASE PUMP PGP 700/60, für 50-60 kg Fässer
- 1 Stk. Doppelnippel AG 1/4? x AG 1/4?, Messing
- 1 Stk. Druckminderer R, 1/4?
- 1 Stk. Stecknippel AG 1/4?, Messing
- 1 Stk. HD-Doppelnippel 'Stahl verzinkt' AG 1/4? x AG 3/8?, bis 400 bar
- 1 Stk. Schmierfettpistole mit flexiblen Rohr IG 1/4? Dreifach-Drehgelenk
- 1 Stk. Gummischlauch 1/4?, 4 mt. 400 bar, Anschlüsse IG 1/4? x AG 1/4?
- 1 Stk. Fassdeckel '0E65385' Ø 385 mm für Fässer mit Außen-Ø 340-385 mm
- 1 Stk. Folgeplatte '0E66370' Ø 370 mm für Fässer mit Innen-Ø 335-360 mm

### Details

- Verschiedene Verdichterverhältnisse, je nach Viskosität mit hoher Förderleistung
- Geeignet für 50-60 kg bzw. 180-220 kg Fässer

### Technische Daten

- Dichtungen: PU
- Kompatible Fluide: Mittel- bis hochviskose Schmierfette
- Obergehäuse Ansaugstutzen: Aluminium
- Ansaugstutzen: Kohlenstoffstahl
- Luftzufuhr-Anschluss: IG 1/4 Zoll
- Fluidaustritt-Anschluss: IG 3/8 Zoll
- Betriebsdruck: 6 – 8 bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 440 l/min
- Geräuschpegel: 81 dB(A)
- Max. Öl-Abgabeviskosität: 8 SAE
- Geeignet für: Fässer 50-60 kg
- Abmessungen (AxBxC): 335x740x30 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Sku : 33156