



## DL-KraftstichsÄ¼ge

### DL-KraftstichsÄ¼ge

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte fÄ¼r Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch fÄ¼r private WerkstÄ¼tten und Garagen.

#### EPS-Technologie

Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, zeichnen sich die EPS-Druckluftwerkzeuge durch herausragende technische Perfektion aus.

Enge Fertigungstoleranzen, selbstzentrierende, prÄ¼zisionsgeschliffene Luftmotoren und hochprÄ¼zise QualitÄ¼tslager von fÄ¼hrenden Markenherstellern, sorgen fÄ¼r verbesserte Laufruhe, einen optimierten Luftverbrauch und hÄ¼chste Produktleistung.

#### EPS-Sicherheit

Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb. Sie bieten generell deutlich mehr Sicherheit als Elektrowerkzeuge und sind zudem auch ergonomischer als diese. Ohne Elektromotor ist eine handlichere und anwenderfreundlichere Bauform mÄ¼glich und – was besonders von Vorteil ist – es besteht keine Strom- oder Explosionsgefahr. AuÄ¼erdem sind Druckluftwerkzeuge auch in nasser Umgebung gefahrlos einsetzbar.

#### Pflege und Betrieb

FÄ¼r Dauerbelastung unter hÄ¼rtesten Bedingungen gebaute DL-Werkzeuge brauchen ein Minimum an Pflege. Vorausgesetzt es wird saubere und trockene (kondensatfreie) Druckluft als Antriebsmedium verwendet. WasserrÄ¼ckstÄ¼nde verursachen Korrosion und dadurch SchÄ¼den am Luftmotor und Bauteilen. Optimal ist eine durch KÄ¼ltetrockner und Filter aufbereitete Druckluft.

Ä¼brigens – Druckluft muss geÄ¼hlt werden! Die Verwendung von Wartungseinheiten, automatischen Ä¼lern oder InlineÄ¼lern ist am einfachsten. Ratsam ist, zusÄ¼tzlich vor und nach jedem Arbeitstag bzw. vor lÄ¼ngeren Arbeitspausen einige Tropfen ELMAG Ä¼lerÄ¼hl direkt in die LuftanschlussÄ¼ffnung zu geben.

#### Details

- Industrie-Schlagschrauber EPS 105 mit Alu- Composit-GehÄ¼use
- R/L-Lauf einhÄ¼ndig umschaltbar
- Nur 1,9 kg Gewicht
- LÄ¼se-/Anzugsdrehmoment 813/542 Nm
- Dreistufige Regelung fÄ¼r R/L-Lauf



- Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Inkl. Schlagnussensatz 8-tlg., Schlauchset 'high-flex' 10 m, 10 x 15,5 mm sowie 2 Flanschen

## Technische Daten

- Schneidleistung: 2mm
- Schnittbreite: 1mm
- Hubanzahl: 9500min<sup>-1</sup>
- Hubhöhe: 10mm
- Betriebsdruck: 6,3bar
- Luftbedarf/-verbrauch: 100l/min
- Luftanschluss: 1/4Zoll
- Vibration: 1.8m/sec<sup>2</sup>
- Schalldruckpegel (1 m): 85dB(A)
- Länge (gesamt): 280mm
- Gewicht: 0.7kg

**Sku :** 44760