



DL-MeiÄ?elhammer-Set EPS 200 K

DL-MeiÄ?elhammer-Set EPS 200 K

ELMAG EPS

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte fÄ¼r Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch fÄ¼r private WerkstÄ¼tten und Garagen.

EPS-Technologie

Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, zeichnen sich die EPS-Druckluftwerkzeuge durch herausragende technische Perfektion aus.

Enge Fertigungstoleranzen, selbstzentrierende, prÄ¼zisionsgeschliffene Luftmotoren und hochprÄ¼zise QualitÄ¼tslager von fÄ¼hrenden Markenherstellern, sorgen fÄ¼r verbesserte Laufruhe, einen optimierten Luftverbrauch und hÄ¼chste Produktleistung.

EPS-Sicherheit

Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb. Sie bieten generell deutlich mehr Sicherheit als Elektrowerkzeuge und sind zudem auch ergonomischer als diese. Ohne Elektromotor ist eine handlichere und anwenderfreundlichere Bauform mÄ¼glich und – was besonders von Vorteil ist – es besteht keine Strom- oder Explosionsgefahr. AuÄ?erdem sind Druckluftwerkzeuge auch in nasser Umgebung gefahrlos einsetzbar.

Pflege und Betrieb

FÄ¼r Dauerbelastung unter hÄ¼rtesten Bedingungen gebaute DL-Werkzeuge brauchen ein Minimum an Pflege. Vorausgesetzt es wird saubere und trockene (kondensatfreie) Druckluft als Antriebsmedium verwendet. WasserrÄ¼ckstÄ¼nde verursachen Korrosion und dadurch SchÄ¼den am Luftmotor und Bauteilen. Optimal ist eine durch KÄ¼ltetrockner und Filter aufbereitete Druckluft.

Ä?brigens – Druckluft muss geÄ¼lt werden! Die Verwendung von Wartungseinheiten, automatischen Ä?lern oder InlineÄ¼lern ist am einfachsten. Ratsam ist, zusÄ¼tzlich vor und nach jedem Arbeitstag bzw. vor lÄ¼ngeren Arbeitspausen einige Tropfen ELMAG Ä?lerÄ¼l direkt in die LuftanschlussÄ¼ffnung zu geben.

- KrÄ¼ftiges Modell
- Inkl. Stahl-MeiÄ?elhammer, Haltefeder und InlineÄ¼ler
- Optimal fÄ¼r Fliesen, Putze, etc.
- Auch fÄ¼r Karosseriebau und Metaller geeignet
- QualitÄ¼tsmeiÄ?el aus ChrommolybdÄ¼nstahl (175 mm)



-
- Spezialgehärteter, nitrogenbehandelter Zylinder
 - Inkl. Stahl-Meißehalter und Haltefeder

Technische Daten

- Meiße: 10,2mm
- Schlagzahl: 3000Schlag/min
- Hubhöhe: 66mm
- Betriebsdruck: 6,3bar
- Luftbedarf: 157l/min
- Luftanschluss: 1/4Zoll
- Vibration: 24.9m/sec²
- Schalldruckpegel (1 m): 98dB(A)
- Länge: 190mm
- Gewicht: 2kg

Sku : 43815