



DL-Ölpumpe POP 600/130 – Komplett-Set

DL-Ölpumpe POP 600/130 – Komplett-Set

- 1 Stk. DL-Ölpumpe PREMIUM OIL PUMP POP 600/130, inkl. Spundadapter
- 1 Stk. Doppelnippel AG 1/4" x AG 1/4", Messing
- 1 Stk. Druckminderer R, 1/4"
- 1 Stk. Stecknippel AG 1/4", Messing
- 1 Stk. Zapfpistole '40AL' für Öl mit Digitalzählwerk & flexiblem Endstück
- 1 Stk. Gummischlauch 1/2", 4 mt. 150 bar, Anschlüsse IG 1/2" x AG 1/2"

Details

- Verschiedene Verdichterverhältnisse:
 - 1:1 für geringere Viskositäten wie Heizöl
 - 3:1 ist für Motorenöle zu empfehlen
 - 5:1 für Getriebeöle
- Inkl. Spundadapter zur Montage an Fässern
- Geeignet für 180-220 kg Fässer
- Ansaugrohr mit einer Länge von 940 mm

Technische Daten

- Dichtungen: NBR
- Kompatible Fluide: Öl, Schmierstoffe und Ähnliches
- Obergehäuse Ansaugstutzen: Aluminium
- Ansaugstutzen: Kohlenstoffstahl
- Luftzufuhr-Anschluss: IG 1/4 Zoll
- Fluidaustritt-Anschluss: IG 1/2 Zoll
- Betriebsdruck: 6 – 8 bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 330 l/min
- Geräuschpegel: 81 dB(A)
- Max. Öl-Abgabeviskosität: 130 SAE
- Geeignet für: Fässer 180-220 kg
- Abmessungen (AxBxC): 285x940x42 mm
- Gewicht: 6,5 kg

Skü : 33096