



## DL-Ölpumpe POP 600/80 – Komplett-Set

### DL-Ölpumpe POP 600/80 – Komplett-Set

- 1 Stk. DL-Ölpumpe PREMIUM OIL PUMP POP 600/80, inkl. Spundadapter
- 1 Stk. Doppelnippel AG 1/4? x AG 1/4?, Messing
- 1 Stk. Druckminderer R, 1/4?
- 1 Stk. Stecknippel AG 1/4?, Messing
- 1 Stk. Zapfpistole '40AL' für Öl mit Digitalzählwerk & flexilem Endstück
- 1 Stk. Gummischlauch 1/2?, 4 mt. 150 bar, Anschlüsse IG 1/2? x AG 1/2
- 1 Stk. HD-Doppelnippel 'Stahl verzinkt' AG 1/2? x AG 1/2?, bis 400 bar

### Details

- Verschiedene Verdichterverhältnisse:
  - 1:1 für geringere Viskositäten wie Heizöl
  - 3:1 ist für Motorenöle zu empfehlen
  - 5:1 für Getriebeöle
- Inkl. Spundadapter zur Montage an Fässern
- Geeignet für 180-220 kg Fässer
- Ansaugrohr mit einer Länge von 940 mm

### Technische Daten

- Dichtungen: Teflom
- Kompatible Fluide: Öl, Schmierstoffe und Ähnliches
- Obergehäuse Ansaugstutzen: Aluminium
- Ansaugstutzen: Kohlenstoffstahl
- Luftzufuhr-Anschluss: IG 1/4 Zoll
- Fluidaustritt-Anschluss: IG 1/2 Zoll
- Betriebsdruck: 6 – 8 bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 230 l/min
- Geräuschpegel: 81 dB(A)
- Max. Öl-Abgabeviskosität: 80 SAE
- Geeignet für: Fässer 180-220 kg
- Abmessungen (AxBxC): 355x940x42 mm
- Gewicht: 633 kg

Sku : 33095