



DL-Ä?lpumpe PREMIUM OIL PUMP

DL-Ä?lpumpe PREMIUM OIL PUMP

Pneumatische Kolbenpumpe zur Ä?lbeÄ?rderung.

Details

- Verschiedene VerdichterverhÄ?ltnisse: 1:1 fÄ¼r geringere ViskositÄ?ten wie HeizÄ?l, 3:1 ist fÄ¼r MotorenÄ?le zu empfehlen, 5:1 fÄ¼r GetriebeÄ?le
- Inkl. Spundadapter zur Montage an FÄ?ssern
- Geeignet fÄ¼r 180-220 kg FÄ?sser
- Ansaugrohr mit einer LÄ?nge von 940 mm

Technische Daten

- Dichtungen: NBR
- Kompatible Fluide: Ä?l mittlerer/hoher ViskositÄ?t
- ObergehÄ?use Ansaugstutzen: Aluminium
- Ansaugstutzen: Kohlenstoffstahl
- Luftzufuhr-Anschluss: IG 1/4Zoll
- Fluidaustritt-Anschluss: IG 1/2Zoll
- Betriebsdruck: 6 - 8bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 350l/min
- GerÄ?uschpegel: 81dB(A)
- Max. Ä?l-AbgabeviskositÄ?t: 240SAE
- Geeignet fÄ¼r: FÄ?sser 180-220kg
- Abmessungen (AxBxC): 345x940x42mm
- Gewicht: 6.8kg

Skü : 33092