



DL-Äpumppe PREMIUM OIL PUMP

DL-Äpumppe PREMIUM OIL PUMP

Pneumatische Kolbenpumpe zur ÄbefÄrderung.

Details

- Verschiedene Verdichterverhältnisse: 1:1 für geringere Viskositäten wie Heizöl, 3:1 ist für Motorenöle zu empfehlen, 5:1 für Getriebeöle
- Inkl. Spundadapter zur Montage an Fässern
- Geeignet für 180-220 kg Fässer
- Ansaugrohr mit einer Länge von 940 mm

Technische Daten

- Dichtungen: Teflon
- Kompatible Fluide: Öl, Schmierstoffe und Ähnliches
- Obergehäuse Ansaugstutzen: Aluminium
- Ansaugstutzen: Kohlenstoffstahl
- Luftzufuhr-Anschluss: IG 1/4Zoll
- Fluidaustritt-Anschluss: IG 1/2Zoll
- Betriebsdruck: 6 – 8bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 230l/min
- Geräuschpegel: 81dB(A)
- Max. Öl-Abgabeviskosität: 80SAE
- Geeignet für: Fässer 180-220kg
- Abmessungen (AxBxC): 355x940x42mm
- Gewicht: 6.3kg

Skus : 33090