



DL-Schlagschrauber 1/2? EPS 96 Composit

DL-Schlagschrauber 1/2? EPS 96 Composit

Hoch robuste, geschmiedete Schlaghämmer sorgen bereits bei den ersten Umdrehungen des Rotors für einen raschen Drehmomentaufbau und stellen sofort ein enormes Lösedrehmoment bereit. Druckluft-Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS) sind für intensive Einsätze in der Industrie und in Werkstätten für Dauereinsatz im Reifenservice und Serienmontagen hervorragend geeignet.

Details

- Stoßfestes Composit-Gehäuse
- Sehr leicht und handlich
- HDS
- Mehrstufige Leistungsregelung
- Abluft durch den Handgriff nach unten

Technische Daten

- Aufnahme: 1/2 Zoll
- Max. Lösedrehmoment: 1370 Nm
- Max. Anziedrehmoment: 1120 Nm
- Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
- Luftbedarf: 128 l/min
- Luftanschluss: 1/4 Zoll
- Drehzahl: 8000 UpM
- Vibration: 6,1 m/sec²
- Schalldruckpegel (1 m): 95 dB(A)
- Länge: 195 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Sku : 44705