



DL-Schlagschrauber 3/4?

DL-Schlagschrauber 3/4?

Leistungsreduzierung

Für das vorsichtige Anziehen von Schraubenverbindungen, z.B. wenn mit einem Drehmomentschlüssel weiter gearbeitet werden soll um nichts zu Überziehen. Der Leistungsregler befindet sich zusammen mit dem Rechts/Linksumschalter in einem Knauf. Gut sichtbar und geschützt auf dem hinteren Ende des Gerätes.

Details

- Industrie-Schlagschrauber EPS 105 mit Alu- Composit-Gehäuse
- R/L-Lauf einhändig umschaltbar
- Nur 1,9 kg Gewicht
- Löse-/Anzugsdrehmoment 813/542 Nm
- Dreistufige Regelung für R/L-Lauf
- Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Inkl. Schlagnussensatz 8-tlg., Schlauchset 'high-flex' 10 m, 10 x 15,5 mm sowie Ölfäschchen

Technische Daten

- Aufnahme: 3/4Zoll
- Max. Lösedrehmoment: 1600Nm
- Max. Anziehdrehmoment: 1356Nm
- Max. Betriebsdruck: 6.3bar
- Luftbedarf: 300l/min
- Luftanschluss: 3/8Zoll
- Drehzahl: 7500UpM
- Vibration: 7.8m/sec²
- Schalldruckpegel (1 m): 95.3dB(A)
- Länge: 210mm
- Gewicht: 4.2kg

Sku : 44712