



DL-Schlagschrauber-Set 1/2â?2

DL-Schlagschrauber-Set 1/2â?²

Hoch robuste, geschmiedete Schlaghämmer sorgen bereits bei den ersten Umdrehungen des Rotors für einen raschen Drehmomentaufbau und stellen sofort ein enormes Lösedrehmoment bereit. Druckluft-Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS) sind fþr intensive Einsätze in der Industrie und in Werkstätten fþr Dauereinsatz im Reifenservice und Serienmontagen hervorragend geeignet.

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte f \tilde{A} 1 r Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch f \tilde{A} 1 r private Werkst \tilde{A} 2 ntten und Garagen.

EPS-Technologie

Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, zeichnen sich die EPS-Druckluftwerkzeuge durch herausragende technische Perfektion aus.

Enge Fertigungstoleranzen, selbstzentrierende, präzisionsgeschliffene Luftmotoren und hochpräzise Qualitätslager von führenden Markenherstellern, sorgen für verbesserte Laufruhe, einen optimierten Luftverbrauch und höchste Produktleistung.

EPS-Sicherheit

Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb. Sie bieten generell deutlich mehr Sicherheit als Elektrowerkzeuge und sind zudem auch ergonomischer als diese. Ohne Elektromotor ist eine handlichere und anwenderfreundlichere Bauform mĶglich und â?? was besonders von Vorteil ist â?? es besteht keine Strom- oder Explosionsgefahr. AuÄ?erdem sind Druckluftwerkzeuge auch in nasser Umgebung gefahrlos einsetzbar.

Selbst beim Blockieren, z.B. einer Druckluftbohrmaschine besteht keine Verletzungsgefahr. Das Rückdrehmoment wirkt nur zu einem Sechstel auf den Handgriff, während es bei einer Elektrobohrmaschine um ein Mehrfaches ansteigt.

EPS-Druckluftwerkzeuge sind CE-konform. Sie sind mit Sicherheitsschaltern und, wo erforderlich, mit Schutzabdeckungen ausgestattet.

Pflege und Betrieb

Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-Werkzeuge brauchen ein Minimum an Pflege. Vorausgesetzt es wird saubere und trockene (kondensatfreie) Druckluft als Antriebsmedium verwendet. Wasserrückstände verursachen Korrosion und dadurch Schäden am Luftmotor und Bauteilen. Optimal ist eine durch Kältetrockner und Filter aufbereitete Druckluft.



Ã?brigens â?? Druckluft muss geölt werden! Die Verwendung von Wartungseinheiten, automatischen Ã?lern oder Inlineölern ist am einfachsten. Ratsam ist, zusätzlich vor und nach jedem Arbeitstag bzw. vor längeren Arbeitspausen einige Tropfen ELMAG Ã?leröl direkt in die Luftanschlussöffnung zu geben.

Details

- Kofferset mit umfangreichen ZubehĶr
- Qualitäts-Schlagnüsse (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
- SchlagnussenverlĤngerung und InlineĶler
- Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
- Mehrstufige Leistungsregelung
- Einstiegsmodell für den Privatanwender

Technische Daten

• Aufnahme: 1/2Zoll

Max. Lösedrehmoment: 370Nm
Max. Anziehdrehmoment: 350Nm
Max. Betriebsdruck: 6.3bar

Luftbedarf: 250l/min
Luftanschluss: 1/4Zoll
Drehzahl: 7000UpM
Vibration: 5.9m/sec²

• Schalldruckpegel (1 m): 97dB(A)

Länge: 178mmGewicht: 2.3kg

Sku: 43830