



Doppelschleifmaschine DSM 175 W

Doppelschleifmaschine DSM 175 W

DSM-Doppelschleifmaschinen ermĶglichen die effiziente Schrupp- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, DrehmeiÄ?el, Drechseleisen, MĤher- und HĤckslermesser, MeiÄ?el, Ä?xte, Messer, Scheren etc.

Formen â?? Umschleifen â?? SchAmrfen

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppschleifscheibe abgetragen, um eine gewļnschte Form, Kontur, OberflĤchen, oder einen gewļnschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim SchĤrfen wird an einer Kontur mittels der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Ã?berschleifen (Putzen) nachgeschärft.

DSM W-Modelle

Doppelschleifbl \tilde{A} ¶cke f \tilde{A} ¼r leichtes Formen und gef \tilde{A} ¼hlvolles Sch \tilde{A} ¤rfen, ideal f \tilde{A} ¼r Handwerk, Modellbau, Berufsschulen, Lehr- und Privatwerkst \tilde{A} ¤tten.

Serienausstattung

- DSM Schleifmaschine
- Schleifscheibe KorngrĶÃ?e 36
- Schleifscheibe KorngrĶÃ?e 60
- · Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe
- · Augenschutzglas 2 mit Schleiflupe
- · Schleifauflage links verstellbar
- Schleifauflage rechts verstellbar
- Schleifschutzhaube links
- Schleifschutzhaube rechts
- NullspannungsauslĶsung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Sonderzubehör

- MaschinenstĤnder, schwere Ausfļhrung (Artikel-Nr. 61060)
- Maschinenständer, leichte Ausführung (Artikel-Nr. 61068)
- Wandkonsole (Artikel-Nr. 61061)
- Universal-Bohrerschleifeinrichtung fļr Spiralbohrer 3-19 mm (Artikel-Nr. 61065)



Details

- Ruhiger, vibrationsfreier Lauf durch einen Doppelachsenmotor 230 V mit gro
 Ä?er, pr
 Ä
 ziser Schleifscheibenlagerung.
- Wartungsfreier Antrieb: robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer.
- Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben KorngrĶÄ?e 36 und 60 oder 80.
- Präzise â?? mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, groÃ?e Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Technische Daten

- Schleifscheibendurchmesser links: 175 / rechts: 175 mm
- Schleifscheibenbreite links: 25 / rechts: 25 mm
- Schleifscheibenbohrung 32 mm
- Schleifgeschwindigkeit 27 m/s
- Drehzahl 2950 UpM
- Antrieb Motorleistung 520 W
- Netzanschluss 230/50 V/Hz
- Antriebswellendurchmesser 16 mm
- Befestigungsmutter M12
- Länge 420 mm
- Breite 230 mm
- Höhe 240 mm
- Gewicht 18 kg

Sku: 61051