



## Doppelschleifmaschine DSM 200 D

### Doppelschleifmaschine DSM 200 D

DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrubb- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, Drehmeißel, Drechseisen, Maß- und Hackslermesser, Meißel, Äxte, Messer, Scheren etc.

#### Formen – Umschleifen – Schärfen

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schrubb-Schleifscheibe abgetragen, um eine gewünschte Form, Kontur, Oberfläche, oder einen gewünschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim Schärfen wird an einer Kontur mittels der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Äberschleifen (Putzen) nachgeschärft.

#### DSM W-Modelle

Hochwertige Doppelschleifmaschinen für kräftiges Formen und präzises Schärfen. Geeignet für den gewerblichen / industriellen Dauereinsatz.

#### Serienausstattung

- DSM Schleifmaschine
- Schleifscheibe Korngröße 36
- Schleifscheibe Korngröße 60
- Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe
- Augenschutzglas 2 mit Schleiflupe
- Schleifauflage links verstellbar
- Schleifauflage rechts verstellbar
- Schleifschutzhaube links
- Schleifschutzhaube rechts
- Hochleistungsantrieb
- Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

#### Sonderzubehör



- MaschinenstÄ¼nder, schwere AusfÄ¼hrung (Artikel-Nr. 61060)
- MaschinenstÄ¼nder, leichte AusfÄ¼hrung (Artikel-Nr. 61068)
- Wandkonsole (Artikel-Nr. 61061)
- Universal-Bohrerschleifeinrichtung fÄ¼r Spiralbohrer 3-19 mm (Artikel-Nr. 61065)

## Details

- Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment fÄ¼r schwere Schleifarbeiten
- Wartungsfreier Antrieb: robuster, bÄ¼rstenfreier KurzschlusslÄ¼ufer.
- Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben KorngrÄ¼e 36 und 60 oder 80.
- PrÄ¼zise – mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, groÄ¼e AugenschutzglÄ¼ser mit Funkenschutz, NullspannungsauslÄ¼sung, CE-konform

## Technische Daten

- Schleifscheibendurchmesser: links: 200 / rechts: 200mm
- Schleifscheibenbreite: links: 32 / rechts: 32mm
- Schleifscheibenbohrung: 32mm
- Schleifgeschwindigkeit: 31m/s
- Drehzahl: 2950UpM
- Antrieb Motorleistung: 900W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Antriebswellendurchmesser: 18mm
- Befestigungsmutter: M16
- LÄ¼nge: 470mm
- Breite: 270mm
- HÄ¼he: 340mm
- Gewicht: 28kg

**Skü :** 61054