



Doppelschleifmaschine DSM 250 D

Doppelschleifmaschine DSM 250 D

DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrupp- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, Drehmeißel, Drehseleisen, Mäher- und Häckslermesser, Meißel, Äxte, Messer, Scheren etc.

Formen – Umschleifen – Schärfen

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppschleifscheibe abgetragen, um eine gewünschte Form, Kontur, Oberflächen, oder einen gewünschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim Schärfen wird an einer Kontur mittels der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Überschleifen (Putzen) nachgeschärft.

DSM W-Modelle

Hochwertige Doppelschleifmaschinen für kräftiges Formen und präzises Schärfen. Geeignet für den gewerblichen / industriellen Dauereinsatz.

Serienausstattung

- DSM Schleifmaschine
- Schleifscheibe Korngröße 36
- Schleifscheibe Korngröße 60
- Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe
- Augenschutzglas 2 mit Schleiflupe
- Schleifaufklage links verstellbar
- Schleifaufklage rechts verstellbar
- Schleifschutzhülle links
- Schleifschutzhülle rechts
- Hochleistungsantrieb
- Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Sonderzubehör

- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)
- Maschinenständer, leichte Ausführung (Artikel-Nr. 61068)
- Wandkonsole (Artikel-Nr. 61061)
- Universal-Bohrerschleifeinrichtung für Spiralbohrer 3-19 mm (Artikel-Nr. 61065)

Details



- Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment für schwere Schleifarbeiten
- Wartungsfreier Antrieb: robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer.
- Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben Korngröße 36 und 60 oder 80.
- Präzise – mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhäuben, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Technische Daten

- Schleifscheibendurchmesser: links: 250 / rechts: 250 mm
- Schleifscheibenbreite: links: 32 / rechts: 32 mm
- Schleifscheibenbohrung: 32 mm
- Schleifgeschwindigkeit: 19,5 m/s
- Drehzahl: 1490 UpM
- Antrieb Motorleistung: 900 W
- Netzanschluss: 400/50 V/Hz
- Antriebswellendurchmesser: 18 mm
- Befestigungsmutter: M16
- Länge: 480 mm
- Breite: 250 mm
- Höhe: 330 mm
- Gewicht: 32 kg

Sku : 61055