



Doppelschleifmaschine DSM 250 D

Doppelschleifmaschine DSM 250 D

DSM-Doppelschleifmaschinen ermÄ¶glichen die effiziente Schrapp- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, DrehmeiÃ¶el, Drechseisen, MÄ¶her- und HÄ¶ckslermesser, MeiÃ¶el, Ä¶xte, Messer, Scheren etc.

Formen – Umschleifen – SchÄ¶rfen

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schrappschleifscheibe abgetragen, um eine gewÄ¶nschte Form, Kontur, OberflÄ¶chen, oder einen gewÄ¶nschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim SchÄ¶rfen wird an einer Kontur mittels der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Ä¶berschleifen (Putzen) nachgeschÄ¶rft.

DSM W-Modelle

Hochwertige Doppelschleifmaschinen fÄ¶r krÄ¶ftiges Formen und prÄ¶zises SchÄ¶rfen. Geeignet fÄ¶r den gewerblichen / industriellen Dauereinsatz.

Serienausstattung

- DSM Schleifmaschine
- Schleifscheibe KorngrÄ¶Ã¶e 36
- Schleifscheibe KorngrÄ¶Ã¶e 60
- Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe
- Augenschutzglas 2 mit Schleiflupe
- Schleifauflage links verstellbar
- Schleifauflage rechts verstellbar
- Schleifschutzhaube links
- Schleifschutzhaube rechts
- Hochleistungsantrieb
- NullspannungsauslÄ¶sung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

SonderzubehÄ¶r



- MaschinenstÄ¼nder, schwere AusfÄ¼hrung (Artikel-Nr. 61060)
- MaschinenstÄ¼nder, leichte AusfÄ¼hrung (Artikel-Nr. 61068)
- Wandkonsole (Artikel-Nr. 61061)
- Universal-Bohrerschleifeinrichtung fÄ¼r Spiralbohrer 3-19 mm (Artikel-Nr. 61065)

Details

- Doppelachsenmotor 400 V mit hohem Drehmoment fÄ¼r schwere Schleifarbeiten
- Wartungsfreier Antrieb: robuster, bÄ¼rstenfreier KurzschlusslÄ¼ufer.
- Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben KorngrÄ¼e 36 und 60 oder 80.
- PrÄ¼zise – mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, groÙe AugenschutzglÄ¼ser mit Funkenschutz, NullspannungsauslÄ¼sung, CE-konform

Technische Daten

- Schleifscheibendurchmesser: links: 250 / rechts: 250mm
- Schleifscheibenbreite: links: 32 / rechts: 32mm
- Schleifscheibenbohrung: 32mm
- Schleifgeschwindigkeit: 19,5m/s
- Drehzahl: 1490UpM
- Antrieb Motorleistung: 900W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Antriebswellendurchmesser: 18mm
- Befestigungsmutter: M16
- LÄ¼nge: 480mm
- Breite: 250mm
- HÄ¼he: 330mm
- Gewicht: 32kg

Skü : 61055