



Dornlose Rohrbiegemaschine BM 76-T

Dornlose Rohrbiegemaschine BM 76-T

- Kraftvoller Motor mit Inverter und Untersetzungsgetriebe bewirkt hohes Drehmoment
- NC-Steuerung zur Einstellung des Biegewinkels und der Korrektur
- Zählwerk für hohe Wiederholgenauigkeit
- Mobiles Bedienpult mit Steuerung und Pedalen
- Schneller Werkzeugwechsel
- Alle Wellen gehärtet und geschliffen
- Materialklemmung erfolgt manuell
- Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis

Technische Daten

- Ausführung Stationär
- Biegeradius max. 470 mm
- Biegeinkel max. 180°
- Biegegeschwindigkeit(en) 3 U/min
- Drehmoment 11500 Nm
- Länge (Produkt) ca. 1050 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 580 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1060 mm
- Gewicht (Netto) ca. 650 kg
- Höhe Biegekopf 80 mm
- Biegeleistung Rohrmaterial 420 N/mm² (Ø x Wandstärke) 76 x 4 mm
- Biegeleistung Rohrmaterial 350 N/mm² (Ø x Wandstärke) 76 x 3,5 mm
- Biegeleistung Rohrmaterial 650 N/mm² (Ø x Wandstärke) 60 x 4 mm
- Biegeleistung Vollmaterial 420 N/mm² (Ø) 40 mm
- Abgabeleistung (Motorleistung) 4 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Sku : 4320076